



AC35350 vinkelbeslag
 anvendes ved små
 tømmerdimensioner til træ-
 træ samlinger eller til samling
 mellem træbjælke og beton.
 Der skal altid anvendes to
 vinkelbeslag pr. samling.

EGENSKABER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: AC35350S og AC35350S2

Fordele

- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt



ANVENDELSE

Samlinger

- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

Anvendelsesområder

- Anvendes i samlinger med små trædimensioner

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB. nr.	NOBB nr.	Mål [mm]				Huller			
			A	B	C	t	Flig A		Flig B	
							Søm / skruer	Bolte	Søm / skruer	Bolte
AC35350	5294082	28998516	50	50	35	2	4 ø5	1 ø8,5	4 ø5	1 ø8,5

MONTERING

Fastgørelse

- Til fastgørelse i træ anvendes CNA4,0x# kamsøm eller CSA5,0x# beslagskruer
- Til fastgørelse i beton anvendes en M8 bolt