

# Ydeevnedeklaration

Nr.: 15651-0521-1-DK

- Varetypens unikke Identifikationskode:  
**EN 15651-1: F-INT**
- Byggevareridentifikation:  
**Danaseal Interior 521**  
**Batchnummer: Se produktemballage**
- Byggevaarens tilsigtede anvendelse:  
**Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger**  
**Type F-INT**
- Producentens navn og adresse:  
**Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark**
- Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:  
**Ikke relevant**
- Systemerne for vurdering og kontrol af konstanden af byggevaarens ydeevne (Annex V)  
**System 4 + 3**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevaare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:  
**Det notificerede organ Fundacion Tecnalia Research & Innovation (1292)**  
**har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.**
- Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevaare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
**Ikke relevant**
- Deklareret ydeevne:  
Prøveforberedelse : Metode A  
Substrat: Aluminium (uden primer)

Væsentlig egenskab	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Brandklasse	E	EN 15651-1:2012
Afgivelse af farlige stoffer	NPD*	
Vand og luft bestandighed		
a) Flydemodstand	≤ 5 mm	
b) Svind	≤ 45 %	
c) Trækegenskaber (sekantmodul / % forlængelse)	≥ 25 %	
d) Durabilitet	Bestået	

\*Se Sikkerhedsdatablad

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 22.10.2014



---

Erik Andersen  
Laboratoriechef