

## Produkt Information:

# Universallim 300

Den kendte gule tube, der løser de fleste opgaver

**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Universallim 300 er en hurtigtørrende lim, der giver en klar limfuge, og anvendes til limning af træ, keramik, kork, papir, karton samt visse tekstiler, plasttyper m.m.

Den kendte gule tube, der ikke uden grund, har været hjemmets universallim i 80 år.



Den kendte gule tube, der ikke uden grund, har været hjemmets universallim i 80 år. Anvendes til limning af træ, keramik, kork, papir, karton, sten, visse tekstiler, plasttyper m.m.

**Fysiske / kemiske data:****Lim:**

Type:

Opløsningsmiddelholdig celluloselim

Farve:

Klar

Konsistens:

Tyndt flydende

Holdbarhed:

Mindst 2 år i tæt lukket emballage, ved tør og kølig opbevaring.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
1006	12 ml tube (24 stk. pak)	4662839
1100	40 ml tube (12stk. pak)	1644475

**Limfuge:**

Farve:

Klar

Bestandighed:

Temperatur: Limen tåler temperaturer op til ca. 70 °C, afhængig af styrkekrav. Limen er termoplastisk (dvs. styrken reduceres med øget temperatur).

Vand:

God



## Brugsanvisning:

**Forberedelse:** Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Ved limning af metaller og kunststoffer vil en slibning af overfladerne give det bedste resultat. De fleste materialer kræver dog normalt kun almindelig rengøring. Affedning kan evt. foretages med sprit eller acetone.

Det anbefales altid at foretage prøvelimninger, for at vurdere limningens styrke.

Vær opmærksom på at limen kan misfarve / påvirke nogle materialer. Foretag derfor en prøve på et skjult sted.

**Påføring:** Limen påføres den ene eller begge flader. Emnerne lægges sammen med et let pres indenfor max. 3 minutter, mens limen fortsat er våd.

Ekstra styrke kan opnås ved at påføre fladerne lim af to gange. Efter første påføring skal limen tørre helt op inden anden limpåføring foretages.

Emnerne skal holdes sammen mens limen tørrer.

**Rengøring:** Limen afrenses / opløses med acetone.

## Sikkerhed:

**Sundhedsfareklasse:** Xi, Lokalirriterende

**Brandfareklasse:** F, Meget brandfarlig

**Faresætninger:**

Irriterer øjnene.

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Må ikke kommes i kloak.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75