

Vejledning i vedligeholdelse af **ME|FA** produkter

NB: Ved produkter, der er lavet af flere materialer, skal hver del vedligeholdes, som foreskrevet for den pågældende materialetype.

Kobber & messing:

Blank overflade: Ønsker du en blank overflade, skal postkassen vedligeholdes med produkter, der er beregnet til pudsning af kobber eller messing.

Patineret overflade: Ønsker du en patineret overflade, skal polering og anden behandling af overfladen helt undgås.

Patineringen sker, når postkassen udsættes for en række faktorer som f.eks. varme, vandpåvirkning, salt, urenheder og forurening fra luften. Belægningen, der gradvist opstår, varierer meget i farve og skifter over brun til sort/blålig. Belægningen er sjældent ensartet på hele postkassens overflade, så postkassen kan godt få et skjoldet udseende. Først efter flere år opnås en dækkende irgrøn farve.

Stål:

Rustfrit stål: Slebet/børstet rustfrit stål skal vedligeholdes for ikke at få rustlignende anløbninger.

Selvom stålet er rustfrit, kan der fremkomme anløbninger, der ikke ser pæne ud. Det er derfor vigtigt, at overfladen jævnlige rengøres og min. 4 gange årligt tørres over med syrefri olie.

Sidder anløbningerne så fast, at det ikke er muligt at fjerne dem med olie, kan et meget fint slibemiddel benyttes. Det er dog stadig vigtigt, at der efterfølgende foretages oliebehandlinger.

Galvaniseret stål: Fordelene ved galvaniseret stål er, at selvom samlinger og kanter kan antage en brunlig nuance, vil overfladen gradvist udlignes til mat grå i løbet af 1 til 2 måneder. Det bevirker, at skulle der komme mindre ridser og skrammer i postkassen, der antager en brunlig nuance, vil disse med tiden ligeledes blive udlignet til mat grå. Det gør, at postkassen vil holde sig pæn i flere år.

For at holde den nye postkasse pæn, anbefales det at vaske den 3-4 gange årligt med vand iblandet lidt opvaskemiddel. Mangelfuld vedligeholdelse af postkassen kan medføre rustangreb.

Malet, galvaniseret stål: For at holde den nye postkasse pæn, anbefales det at vaske den 3-4 gange årligt med en våd klud. Mangelfuld vedligeholdelse af postkassen kan medføre rustangreb.

Postkasser med glat lak kan med fordel voksbehandles, da dette medfører, at smuds ikke så let sætter sig på postkassen.

NB: Postkasser med strukturlak bør ikke voksbehandles!

Bevægelige dele:

Bevægelige dele og låsen smøres 1 - 2 gange årligt for at undgå unødige slidtage og eventuelle mislyde. Hvis låsen fryser til i vinterhalvåret, kan der anvendes låseolie. MEFA anbefaler, at man i begge tilfælde anvender Rukos låsespray.

Garanti:

MEFA yder 12 års garanti mod rustgennemtæring, såfremt vedligeholdelse er sket i henhold til denne vedligeholdelsesvejledning.