

# TrendLine

## - Lægge- og vedligeholdelsesvejledning

### Lægning

Fliserne lægges efter snore på modulmål, hvorved der fremkommer fuger på 1-5 mm.

I forbindelse med lægningen skal fliserne holdes rene og der må ikke forekomme transport over afretningslaget og op på fliserne. Endvidere skal tilsmudsning fra fugesand, jord, skæring mv. undgås. Ved lægning skal der udvises særlig stor forsigtighed så kanter og hjørner ikke beskadiges.

For at opnå en ensartet overflade blandes fliserne fra flere paller. Fliserne er "sort flammet", hvilket betyder, at der vil forekomme farvevariationer.

Ved skæring af fliserne anbefales skærebord (vådskeer). Fliserne skylles straks for at fjerne skæreslam, som ellers vil give skjolder.

### Vibrering og underlag

Fliserne lægges på traditionelt bærelag. Der skal udvises særlig opmærksomhed med afretningsgruset, da der ikke må vibreres på IBF TrendLine.

Fliserne skal lægges i løst afretningsgrus og bankes med gummihammer eller stødes let med en knopstang med mellemlæg.

### Fugning

Efter lægning fuges med ovntørret og rent velgraderet fugesand. IBF Fugesand er særdeles velegnet hertil. Belægningen overfejes med fugesand, til fugerne er helt fyldte hvorefter belægningen renfejes. Der efterfuges efter behov.





Ønskes en fast fuge kan Rompox®-Easy være et alternativ. Fugematerialet findes i 3 farver og kan anvendes efter ønske. Rompox®-Easy kræver min. 5 mm bredde og 30 mm dybe fuger for optimal styrke. Se vejledning for Rompox®-Easy på [ibf.dk](http://ibf.dk).

### Vedligeholdelse

TrendLine er overfladebehandlet fra leverandøren hvilket letter vedligeholdelsen og øger den æstetiske levetid.

Der bør fejes regelmæssigt og kan evt. vaskes med vand og et mildt rengøringsmiddel efter behov. Stærke rengøringsmidler, syrer mv. kan forringe virkningen af overfladebehandlingen.


Saltning må ikke forekomme, da det kan påvirke det æstetiske indtryk.



Mål i cm.

### Lægningforslag

#### Forslag 1




#### Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup>

Flise 40,5 x 60,5 2,4 stk.

Flise 60,5 x 60,5 1,2 stk.

#### Forslag 2




#### Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup>

Flise 40,5 x 40,5 1,36 stk.

Flise 40,5 x 60,5 1,36 stk.

Flise 40,5 x 80,5 1,36 stk.

#### Forslag 3



#### Ca. forbrug pr. m<sup>2</sup>

Flise 40,5 x 40,5 3,1 stk.

Flise 40,5 x 80,5 1,6 stk.