




En stærk dansk belægningsløsning

TrendLine



- når arkitektur, miljø og naturmaterialer forenes



Sort flammet.

Forside: Sort flammet.

Produkt

IBF TrendLine er en ny eksklusiv og revolutionerende flise i to-lags beton med en stærk og holdbar overflade. Flisen er optimal, hvor der ønskes granittens overfladelook, men betonens styrker.

Flisen leveres i 4 forskellige størrelser, som giver mulighed for at lave spændende mønstre. Flisen er overfladebehandlet fra fabrikken, så den æstetiske levetid øges.

Anvendelse

IBF TrendLine kan anvendes som belægning til mange forskellige former for udendørs gangarealer f.eks. terrasser og gangstier.



Sort flammet.

Farver



Sort flammet

Kvalitet

IBF TrendLine er CE-mærket og fremstilles i henhold til EN 1339.

Produktblad med øvrige tekniske oplysninger kan rekvireres.

Bemærkninger

IBF TrendLine leveres med affasede kanter. Fliserne lægges på modulmål med en fugebredde på 1-5 mm uden betonkontakt.

For at opnå den fulde effekt af den forædlede overflade og overfladebehandling er det vigtigt at være omhyggelig med at holde fliserne rene under lægningen samt sørge for, at der ikke henligger afretnings- eller fugesand på overfladen.

Rompox Easy belægningsfugemørtel er særdeles velegnet til TrendLine, husk en minimum fugebredde på 5 mm. Se vejledning for Rompox Easy på ibf.dk.



Sort flammet.



Sort flammet.

Udover IBF TrendLine, fører IBF et bredt program i belægningssten og fliser. Brochurer kan rekvireres eller ses på ibf.dk.

På hjemmesiden finder du også yderligere inspiration og vejledning angående lægning, fugning, vibrering mv.

Breddemoduler

Normalsten (alle mål i cm)


Indbygningslængde: 40,5 x n

Indbygningsbredde: 40,5 x n

(n = antal rækker)

De angivne forbrug pr. m² i denne brochure er baseret på, at stenene lægges på modulmål med normal fugebredde på 1-5 mm og i standardmønsteret.

Angivne mål er modulmål.



Teknisk information


40,5 x 40,5

Format: 40,5 x 40,5 cm

Tykkelse: 4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 14,5 kg

Forbrug ca. pr. m²: 6,1 stk.




40,5 x 60,5

Format: 40,5 x 60,5 cm

Tykkelse: 4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 21,5 kg

Forbrug ca. pr. m²: 4,1 stk.




40,5 x 80,5

Format: 80,5 x 40,5 cm

Tykkelse: 4 cm

Vægt ca. pr. stk.: 29 kg

Forbrug ca. pr. m²: 3,1 stk.




60,5 x 60,5

Format: 60,5 x 60,5 cm

Tykkelse: 4 cm


Vægt ca. pr. stk.: 32 kg

Forbrug ca. pr. m²: 2,7 stk.





Sort flammet



IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Tlf. 97 15 20 22
Fax 97 25 04 12

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 10 55
Fax 98 19 10 81

IBF Sunds
Drejervej 22
7451 Sunds
Tlf. 97 14 11 00
Fax 96 29 27 07

IBF Aarhus
Flinthøj 1
8520 Lystrup
Tlf. 86 22 11 07
Fax 86 74 17 67

IBF Horsens
Vrøndingvej 10, Lund
8700 Horsens
Tlf. 75 62 28 99
Fax 75 62 17 58

IBF Grindsted
Heimdsalsvej 7
7200 Grindsted
Tlf. 75 32 06 88
Fax 75 31 06 88

IBF Vojens
Betonvej 1
6500 Vojens
Tlf. 74 54 16 88
Fax 74 54 08 44

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Tlf. 63 62 01 00
Fax 63 62 01 01

IBF Langeskov
Odensevej 39A
5550 Langeskov
Tlf. 63 41 04 77
Fax 64 41 04 42

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Tlf. 46 75 77 88
Fax 46 75 62 99

IBF Mørkøv
Håbetvej 10
4440 Mørkøv
Tlf. 59 25 75 75
Fax 59 25 75 70

IBF Holmegaard
Lundebakkevej 18A
4684 Holmegaard
Tlf. 55 56 22 33
Fax 55 56 23 03

