

# FSK skinne



## FSK skinne til indervægge med FR-stolper

Side: 1/1

03/2017

### PRODUKTDATA

EGENSKAB		VÆRDI	ENHED
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm <sup>2</sup>
Overflade	Zink	275	g/m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse		C2	
Mål	Bredden ± 0,5	45/70/95/120/145/160	mm
	Tykkelse	1,5	mm
	Længde	±	+ 0 / - 3
	Øvrige - se tegning	±	1 mm

### Anvendelsesområde

Skinne til vægge med FR-stolper.

Bruges til høje vægge og andre konstruktioner sammen med FR-stolper.

Profiler produceret efter EN 14195.

### Varianter/størrelser:

Skinne FSK 45/70/95/120/145/160 mm

### PROFILDATA

	t	h	A	iy	ly	Wy
Profil	mm	mm	mm <sup>2</sup>	mm	mm <sup>4</sup>	mm <sup>3</sup>
FSK 45	1,5	45	185,7	22,3	9,27 x 10 <sup>4</sup>	2,2 x 10 <sup>3</sup>
FSK 70	1,5	70	222,1	29,6	19,50 x 10 <sup>4</sup>	4,37 x 10 <sup>3</sup>
FSK 95	1,5	95	258,5	37,9	37,06 x 10 <sup>4</sup>	6,39 x 10 <sup>3</sup>
FSK120	1,5	120	295,0	46,1	62,75 x 10 <sup>4</sup>	8,81 x 10 <sup>3</sup>
FSK145	1,5	145	331,5	54,3	97,63 x 10 <sup>4</sup>	11,58 x 10 <sup>3</sup>
FSK 160	1,5	160	353,4	59,1	123,46 x 10 <sup>4</sup>	13,39 x 10 <sup>3</sup>

Stålkvalitet: S250GD+Z275

