

ECOBLANKET 034 OG 037

Ruller i alusuld



Ydeevnedeklarationsnummer:

G4207MPCPR / G4207JPCPR

Brugskode:

MW-EN13162-T4-DS-MU1

Kort beskrivelse:

Glasuldsruller er fleksible, lette og med lav densitet.

Brug:

Glasuld har høj rivestyrke og er ikke-brandbar, hvilket gør dem egnede til anvendelse i en lang række konstruktioner med termiske og lydisolierende krav. Produktet er CE-mærket.

Mål

Mål	
Bredde x Længde	Tykkelse
960 x 12000 mm, λ 0,034	45 mm
960 x 7800 mm, λ 0,034	70 mm
960 x 5700 mm, λ 0,034	95 mm
960 x 4500 mm, λ 0,034	120 mm
960 x 3100 mm, λ 0,034	145 mm
960 x 10780 mm, λ 0,037	45 mm
960 x 7620 mm, λ 0,037	70 mm
960 x 6070 mm, λ 0,037	95 mm
960 x 5130 mm, λ 0,037	120 mm
1010 x 6000 mm, λ 0,037	120 mm
960 x 4470 mm, λ 0,037	145 mm
1010 x 5800 mm, λ 0,037	145 mm
1010 x 3980 mm, λ 0,037	170 mm
960 x 3590 mm, λ 0,037	195 mm
1010 x 4300 mm, λ 0,037	195 mm
1010 x 3200 mm, λ 0,037	220 mm
I overensstemmelse med EN 12431	I overensstemmelse med EN 823

Dimensionsstabilitet

Beskrivelse	Værdi	I overensstemmelse med
Deklareret dimensionel stabilitet ved 70 °C/90 % relativ luftfugtighed	≤ 1 %	EN 1604

Andre dimensioner

Andre formater kan fremstilles, ved forespørgsel.

Forpakning**Forpakning**

Produkten leveres i polytylenpakker, som kun er designet til kortvarig beskyttelse. For langvarig beskyttelse på lagerstedet skal produktet opbevares enten indendørs eller overdækket og ikke på jorden.

Brandtekniske egenskaber

Reaktion på brand		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Ubrændbar, Euroclass	A1	EN 13501-1

Termiske egenskaber

Varmemodstand		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Deklareret varmeledningsevne λ D	0,034 / 0,037	EN 12667:2012
Varmeledningsmodstand (W/mK)	Se produkt label	EN 12667:2012
Isolerings tykkelse	Se produkt label	EN 12431:2007
Tykkelse tolerance	T2	EN 823

Luftgennemtrængelighed		
Beskrivelse	Ydeevne	I overensstemmelse med
Luftgennemtrængelighed	-	EN 12114:2000

Fugteegenskaber

Vandpermeabilitet		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Korttids vandoptagelse	-	EN 1609:2007
Langtids vandoptagelse	-	EN 12087:2007

Vanddamp permeabilitet		
Væsentlige egenskaber	Ydeevne	I overensstemmelse med
Vanddampdiffusionsmodstand MU, μ	1	EN 13162:2012

Miljø**Holdbarhed**

Glasuld er lugtfri, rådbestandige, ikke-hygroskopiske, understøtter ikke skadedyr og fremmer ikke mugdannelse eller svampe eller bakterievækst.

Bindemiddel

Indeholder vores egetudviklede bindemiddel ECOSE® Technology, som er fremstillet af genanvendelige biobaserede materialer og uden tilsat formaldehyd.