

# KSK skinne



## KSK skinne til indervægge med KR-stolper

Side: 1/1

03/2017

### PRODUKTDATA

EGENSKAB		VÆRDI	ENHED
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm <sup>2</sup>
Overflade	Zink	275	g/m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse		C2	
Mål	Bredden ± 0,5	45/70/95/120/145	mm
	Tykkelse	1,0	mm
	Længde	±	+ 0 / - 3
	Øvrige - se tegning	±	1 mm

### Anvendelsesområde

Skinne til vægge med KR-stolper.

Bruges til høje vægge og andre konstruktioner sammen med KR-stolper.

Profiler produceret efter EN 14195.

### Varianter/størrelser:

Skinne KSK 45/70/95/120/145 mm

### PROFILDATA

	t	h	A	iy	ly	Wy
Profil	mm	mm	mm <sup>2</sup>	mm	mm <sup>4</sup>	mm <sup>3</sup>
KSK 45	1,0	45	121,9	20,3	5,01 x 10 <sup>4</sup>	1,55 x 10 <sup>3</sup>
KSK 70	1,0	70	129,5	28,2	10,30 x 10 <sup>4</sup>	2,32 x 10 <sup>3</sup>
KSK 95	1,0	95	166,0	37,7	23,61 x 10 <sup>4</sup>	4,37 x 10 <sup>3</sup>
KSK120	1,0	120	189,0	46,0	39,97 x 10 <sup>4</sup>	5,95 x 10 <sup>3</sup>
KSK145	1,0	145	212,7	54,1	62,35 x 10 <sup>4</sup>	7,78 x 10 <sup>3</sup>

Stålkvalitet: S250GD+Z275

