



**C-TEC**<sup>®</sup>  
BUILDING PRODUCT  
SPECIALISTS

Produktoplysninger

**Peel  
Tec**<sup>®</sup>



## TEKNISKE DATA

### Fysiske og kemiske egenskaber

**100 % FRI for metylchlorid!**

<b>Indhold:</b>	500 ml
<b>VOC-indhold:</b>	Ca. 98 % w/w
<b>Farve:</b>	Gennemsigtig
<b>Duft:</b>	Karakteristisk
<b>Relativ massefylde ved 20 °C:</b>	1,25 g/ml
<b>Flydning:</b>	1,5 g/sek.
<b>Damptryk ved 20 °C:</b>	3 til 4 bar
<b>Dækning:</b>	Ca. 0,8 m <sup>2</sup>

### Produktbeskrivelse

Et revolutionerende produkt, der fjerner lag af gammel maling og lak på overflader af sten, asfalt, metal og træ.

### Produktegenskaber

Gelkonsistens. Meget effektiv.

Aerosolen skal opbevares ved stuetemperatur før brug.

Påføringsstemperatur: 5-30 °C.

Spraymønster ca. 8 cm bredt.

### Anvendelses-

Ryst før brug. Afprøv produktet på et lille stykke af overfladen, inden du går i gang. Spray rigeligt på, og giv produktet tid til at virke. Virkningstiden afhænger af kvaliteten og alderen af den maling eller lak, der skal fjernes. Fjern derefter malingen med et redskab, der er beregnet til dette. Gentag fremgangsmåden på genstridige rester af maling.

**Holdbarhed:** 10 år. Se på emballagen.

CT1 Danmark, Svalk Handel ApS  
Mårslet Byvej 18, 8320 Mårslet  
Tlf.: +45 8629 0900 Fax: +45 8629 3944  
E-mail: [dk@ct1.com](mailto:dk@ct1.com) Web: [www.ct1.com](http://www.ct1.com)

Alle informationer inklusive illustrationer anses for at være pålidelige. Brugere skal dog selv vurdere hvert produkts egnethed til deres anvendelse. C-TEC garanterer ikke nøjagtigheden eller fuldkommenheden af oplysningerne og fralægger sig ethvert ansvar vedrørende deres anvendelse. C-TEC's eneste forpligtelser er de, der er indeholdt i produktets standard salgsbetingelser og -vilkår, og C-TEC vil på ingen måde være ansvarlig for eventuelle hændelige, indirekte eller følgeskader der opstår fra salget, videresalget, anvendelsen eller misbruget af produktet. (20190729)