

Nordic Deck Shield

Produktdatablad - WPC terrassebrædder

Produktbeskrivelse

Nordic Deck Shield er et miljøvenligt produkt i WPC (Wood Polymer Composite) til udvendige terrasser.

Planker indeholder

- / 35 % HDPE (Plastik)
- / 60 % træfibre
- / 5 % tilsætningsstoffer

Strøfstand

Maksimal strøfstand er 400 mm C/C.

Dette gælder ved almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer og ved 90 graders montage på strøerne. Strøfstanden skal mindskes når montagen sker i anden vinkel på strøerne end 90 grader og/eller ved kommercielt eller offentligt brug, med en forventet større belastning.

Tværsnit



Teknisk data

Egenskaber	Værdier	Testmetode
Dimension	Længde 3600 mm Bredde 140 mm Tykkelse 22 mm	
Vægt	2,5 kg/m	
Tolerance	Længde -0 /+3 Bredde -0,5 /+1 Tykkelse -0,2 /+0,4 Vægt ± 10 %	EN 15534-1
Rethed	Længde -	
Bøjningsstyrke	-	
Vandabsorption	0,6 %	
Slidstyrke	-	
Varmekrympning	-	
Varmeledningsevne	0,2 W/(m*K)	ASTM D5470
Varmekapacitet	2200 J/(kg*K)	ASTM-E126911
Reaktion på brand	C _{fl} -s1	EN 13501-1:2007+A1:2009