

LIP

Armeringsvæv

Til armering af hjørner samt gulvafløb og rørgennemføringer i forbindelse med vådrumssikring.



- ▶ MK-godkendt
- ▶ Armering af revner og pladesamlinger

LIP Armeringsvæv

11.2011

Anvendelsesområde

LIP Armeringsvæv er en polypropylen væv som anvendes til armering af hjørner, gulv afløb og rørgennemføringer inden påføring af vandtætningsmembran samt til armering af revner og pladesamlinger.

Forbehandling af underlag

Underlaget skal være fast og fri for støv, snavs, olie, fedt, voks og andre skillemidler inden **LIP Armeringsvæv** påføres. Afrensning af fedt, sæberester og kalk foretages med hhv. **LIP Grundrens** og **LIP Klinkerens**.

Brugsanvisning

Forstærkning: Påklæbning af **LIP Armeringsvæv** foretages med **LIP Vandtætningsbinder/VS 30** over alle samlinger, i væghjørner mellem gulv og væg, omkring rørgennemføringer og i samling mellem gulv afløb og gulv. Alternativt anvendes **LIP Selvklæbende Bånd** eller **Ark**.

Emballage

Ruller á 0,1 x 25 m & 0,5 x 25 m.

Tekniske data

Materiale:	Polypropylen
Tykkelse:	0,37 mm (ERT 30.4-89)
Trækstyrke:	104/113 N/5 cm (ERT 20.0-89)
Forlængelse inden brud:	95/101% (ERT 20.2-89)
Luft gennemtrængning:	130 cm ³ /cm ² .sn (ASTM D737)
Rivstyrke:	60/68 N (ERT 70.3-96)
Gennemtrængning:	< 3,5 s (ERT 150,3-96)

Farver

Hvid

Generelt

LIP Produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

For yderligere information se lip.dk eller kontakt teknisk service hos LIP på tlf.: 64 42 13 30.

LIP - når der bygges på kvalitet!

BYGNINGSARTIKLER A/S

Industrivej 16 • 5580 Nørre Aaby • Danmark

Tlf. +45 64 42 13 30 • Fax. +45 64 42 34 08 • www.lip.dk

Forhandler: