

B-LONG F karmdybel nylon/elforzinket med skrue og undersænket hoved



Anvendes f.eks. til montage af dør & vindues karme, trælægter, sanitet etc.
God ekspansion i porøse materialer

| Hvor kan det bruges | Hvad kan det bære (belastning) | Hvordan skal det monteres |
|---------------------|---|---------------------------|
| | <p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montage dybde</p> <p>2,02 kN Ø8 2,44 kN Ø10</p> | |

Anbefalet max. belastningsværdier: i beton 20 mPa

(1 kN ~ 100 kg)

| Dim. | Bor diameter do | Bore dybde mm ho* | Min. matr tykk. h min. | Udtræk last N rec - kN | Tilspænding T inst. - Nm |
|------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ø8 | 8 | 60 | 100 | 2,02 | 12 |
| Ø10 | 10 | 60 | 100 | 2,44 | 16 |

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

| ITW nr. | DB nr. | Dimension mm | Antal |
|---------|---------|--------------|-------|
| 567951 | 1656288 | 8 x 80/30 | 50 |
| 567952 | 1656290 | 8 x 100/50 | 50 |
| 567953 | 1656291 | 8 x 120/70 | 50 |
| 567957 | 1656292 | 10 x 80/30 | 50 |
| 567958 | 1656293 | 10 x 100/50 | 50 |
| 567959 | 1656294 | 10 x 120/70 | 50 |
| 567960 | 1656295 | 10 x 140/90 | 50 |
| 567961 | 1656298 | 10 x 160/110 | 50 |
| 152788 | 1580396 | 8 x 100/50 | 6 |
| 152789 | 1580419 | 10 x 100/50 | 6 |
| 152790 | 1580421 | 10 x 120/70 | 6 |
| 152791 | 1580422 | 10 x 140/90 | 6 |
| 152792 | 1580423 | 10 x 160/110 | 6 |

8 x 80 / 30

