

FLEX universal dybel, nylon



Universaldybel der kan bruges i alle stabile byggematerialer til montering og ophæng af f.eks. el og VVS artikler / fittings, badeværelsestilbehør samt andre indretningsartikler til hjemmet.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">0,16 kN</div> <div style="font-size: small;">Ø6</div> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: orange; color: white; padding: 2px;">0,18 kN</div> <div style="font-size: small;">Ø8</div> </div> </div>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i gipsplader i.h.t. EN 530

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):

Dim.	Bor diameter do	Udtræk last N rec - kN	Skrue Ø mm	h antal
6 x 35	6	0,16	3,5 - 4,5	1 lag gips
6 x 35	6	0,21	3,5 - 4,5	2 lag gips
8 x 50	8	0,18	4,0 - 5,5	1 lag gips
8 x 50	8	0,35	4,0 - 5,5	2 lag gips

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
155898	1656036	6 x 35	75
155899	1656037	8 x 50	50

6 x 35

