



CSA beslagskruen er specielt udviklet til at fastgøre stålbeslag til træ. Det koniske hoved sikrer fuld kontakt med beslaget, hvilket øger overførslen af kræfter.



[ETA-04/0013](#), [UK-DoP-e04/0013](#)

EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Kulstof stål
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: CSA5,0x25S, CSA5,0x35S og CSA5,0x40S

Torx

- 20 Torx bit

Fordele

- Gevind specielt udviklet til træ sørger for let og hurtig indkøring i træet
- Træet revner ikke

ANVENDELSE

Samlinger

- **Hovedbjælke / sekunderbjælke:** massivt træ, komposittømmer, limet lamineret træ

Anvendelsesområder

- Fastgørelse af vinkelbeslag
- Bjælkesko
- Vindtrækbånd mv.

TEKNISK DATA

Karakteristisk bæreevne for træ/stål samling



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Mål [mm]		TX	Karakteristiske værdier [kN]	
			Ø	L		$R_{lat,k}$	$R_{ax,k}$
CSA4,0X30	1244230	41467515	4	30	15	1.36	1.28
CSA5,0X25	1244256	41467648	5	25	20	1.49	1.38
CSA5,0X35	1244280	41467671	5	35	20	1.99	2.11
CSA5,0X40	1244295	41467762	5	40	20	2.25	2.47
CSA5,0X50	1245787	41467770	5	50	20	2.63	3.2

Bæreevnerne $R_{lat,k}$ er gældende for stålplader hvor $t \geq 1,5$ mm

CNA	CSA
CNA4.0x35	CSA5.0x35
CNA4.0x40	
CNA4.0x50	CSA5.0x40
CNA4.0x60	
CNA4.0x75	CSA5.0x50
CNA4.0x100	
CNA3.1x40	CSA4.0x30

