

## PRODUKTDATABLAD

# Sika MonoTop®-108 WaterPlug

### HURTIGT HÆRDENDE MØRTEL

#### PRODUKTBESKRIVELSE

Sika MonoTop®-108 WaterPlug er en hurtigt hærdende cement mørtel til lukning af vandlækager i beton og murværk.

#### ANVENDELSE

- Øjeblikkelig lukning af vandindtrængning i revner, stenreder og støbeskel
- Øjeblikkelig lukning af dræn etableret i forbindelse med vandtætningsarbejder

#### EGENSKABER

- Hærder hurtigt for at undgå udvaskning af cementen ved tilstedeværelse af rindende vand
- Hærder indenfor ~60–80 sekunder (ved 20 °C)

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk base</b>	Hurtigt hærdende cement pulver
<b>Emballage</b>	5kg pose plast/alufolie, pakket i boks af pap med indhold af 4 stk
<b>Udseende / farve</b>	Gråt pulver
<b>Holdbarhed</b>	15 måneder
<b>Opbevaringsforhold</b>	Opbevares korrekt i originale lukkede emballager, i tørre, kølige omgivelser
<b>Densitet</b>	Rumvægt: ~1.1 kg/l

#### ANVENDELSE

<b>Blandingsforhold</b>	1.25–1.40 liter vand pr. 5 kg sæk	
<b>Arbejdstemperatur</b>	+5 °C minimum / +30 °C maksimum	
<b>Temperatur på underlaget</b>	+5 °C minimum / +30 °C maksimum	
<b>Initial Set Time</b>	<b>Temperatur</b>	<b>Afbindings tid</b>
	+5 °C	~120 sekunder
	+20 °C	~60 sekunder
<b>Sluttid</b>	<b>Temperatur</b>	<b>Fuldt hærdet</b>
	+5 °C	~210 sekunder
	+20 °C	~80 sekunder

## INSTRUKTION

### UNDERLAGETS KVALITET / FORBEHANDLING

Reparationsområdet (revner, stenreder, støbeskel, drænpunkter) skal åbnes og udvides med hammer og mejsel for at danne en passende overflade der sikrer vedhæftning

### BLANDING

Med hånden blandes hurtigt mørtelpulver og vand i en passende mængde til at fremstille en prop der skal placeres på brugsstedet i løbet af få sekunder. Der skal anvendes gummihandsker. Afbindingstiden afhænger af den tilsatte vandmængde.

### ANVENDELSE

Fortsæt med at blande/massere blandingen indtil den begynder at afbind, og placer da omgående. Pres mørtlen ind i reparationsområdet og bliv ved med at presse i flere sekunder indtil afbindingen har fundet sted. Fjern overskydende materiale, eventuelt med en spatel, efter at hærdningen har fundet sted.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alt værktøj og påføringsudstyr med vand umiddelbart efter brug. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Efter afbinding kan der ikke arbejdes med materialet længere
- bland kun den mængde materiale der kan anvendes indenfor få sekunder
- Lave temperaturer vil afbindingstiden blive lidt forsinket, høje temperaturer vil afkorte afbindingstiden
- Anvend kun Sika MonoTop®-108 WaterPlug i forbindelse med vandlækager. Til betonreparationer, anvendes en passende mørtel fra SikaTop® eller Sika MonoTop® serien.

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk



Produktdatablad  
Sika MonoTop®-108 WaterPlug  
Oktober 2017, Version 01.01  
020701010010000284

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Se seneste udgave af sikkerhedsdatablad for produktet.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektivt i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SikaMonoTop-108WaterPlug-da-DK-(10-2017)-1-1.pdf

