

PRODUKTDATABLAD

Sika® MultiSeal

BITUMENBASERET FORSEGLINGSTAPE

PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® MultiSeal er en selvklæbende, gummi-modificeret og bitumenbaseret forseglingsstape lamineret med en aluminium folie på oversiden.

ANVENDELSE

Sika® MultiSeal er designet til forseglings- og reparationsopgaver mod indtrængning af vand på tage og andre bygningsdele.

EGENSKABER

- Meget let at påføre
- God vedhæftning til mange materialer
- Selvklæbende
- Kompatibel med bitumenholdige overflader
- Kan overmales
- Kan påføres ved lave temperaturer

PRODUKTINFORMATION

Kemisk base	Gummimodificeret, bitumenholdig tape.		
Emballage	Længde pr. rulle (m)	Tapebredde (mm)	Ruller pr. kasse
	3	100	12
	3	200	6
	3	225	6
	10	50	6
	10	75	4
	10	100	3
	10	150	2
	10	200	3
	10	225	2
	10	300	1
	10	450	1
	10	600	1
	Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke emballager der forhandles i Danmark.		
Udseende / farve	Mat grå, terrakotta brun. Kontakt venligst kundeservice for oplysning om, hvilke farver der forhandles i Danmark.		
Holdbarhed	Sika® MultiSeal har en holdbarhed på 36 måneder fra produktionsdato, hvis opbevaret i ubeskadiget, original og forsegllet emballage, og hvis kravene til opbevaring overholdes.		

Opbevaringsforhold	Sika® MultiSeal skal opbevares tørt, beskyttet mod direkte sollys og ved temperaturer mellem +5 °C og +25 °C.
Tykkelse	~1,2 mm

TEKNISK INFORMATION

Trækstyrke	~3,6 N/mm ²
Brudforlængelse	~50 %
Brandklasse	B2 (DIN 4102)
Temperaturbestandighed	-20 °C min. / +70 °C max.

ANVENDELSE

Arbejdstemperatur	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatur på underlaget	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C over dugpunktet. Ved temperaturer under +10 °C skal tape og underlag opvarmes med en varmluftsvifte før og under monteringen.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Overfladen skal være ren, tør, sund og homogen, fri for olie, fedt, støv og løse partikler.

ANVENDELSE / VÆRKTØJ

Skær tapen i ønsket længde, fjern filmen og tryk tapen fast mod underlaget med en passende rulle.

Overlap skal være min. 5 cm.

Vedhæftningen kan forbedres ved at opvarme Sika® MultiSeal tapen under monteringen.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Rengør alle værktøjer og påføringsudstyr umiddelbart efter anvendelse med Sika® Remover-208. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. Til rengøring af huden anvend Sika® Cleaning Wipes-100.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Oversiden af Sika® MultiSeal kan overmales med de fleste konventionelle malingsystemer.
- Anvend ikke Sika® MultiSeal på natursten.
- Anvend ikke Sika® MultiSeal til fuger under vandtryk eller ved permanent vandindtrængning.
- Direkte kontakt med fugemasser og lim skal undgås eller kompatibiliteten skal testes før anvendelse.

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

For information og rådgivning om sikker transport og håndtering, samt opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter henvises til det relevante sikkerhedsdatablad, som indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk



Produktdatablad

Sika® MultiSeal
April 2020, Version 03.01
02051605000000009

SikaMultiSeal-da-DK-(04-2020)-3-1.pdf