PERGO®

TEKNISK DATABLAD

RIGID Click Nordics

Udgivelse 02.2021

DIMENSIONER

Kollektion		Lysefjord pro	Otra pro	Aura pro
Bredde		209 mm	189 mm	303 mm
Længde		1494 mm	1251 mm	610 mm
Antal paneler pr pakke		6 Planker	9 Planker	10 Planker
m² pr pakke		1,873 m²	2,128 m²	1,847 m²
Vægt pr. emballage		16,48 kg	18,67 kg	16,25 kg
Densitet	ISO 23997	1725±50 kg/m³	1725±50 kg/m³	1725±50 kg/m³
Total tykkelse	ISO 24346	5 mm	5 mm	5 mm
Overflade	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Overfladebehandling		Avanceret PU -Top coating med TitanV ™ teknologi		
Not og fer		Uniclick® samling		

FABRIKSGARANTI

brugsklasse	ISO 10582 (EN 16511)			Klasse 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Garanti		Boliganvendelse	Se garantibetingelser	25 år
		Professionel brug	Se garantibetingelser	5 år - på forespørgsel op til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETRE	NORMKRAV	PERGO-VæRDIER
Slidstyrke	EN 13329 - Annex E		≥ 2000 cykluser	OK
slagfasthed	EN 13329 - Annex F		≥ 1600 mm	≥ 1600 mm
Ridsefasthed	EN 16094		≤ MSR-A2	MSR-A1
			≤ MSR-B2	MSR-B2
Kontorstolehjul	EN 425	25000 cykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrelse	OK
Flytning af møbelben	EN 424	ben 0,1mm/32 kg		Ingen synlige skader
Restindtryk	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm	≤ 0,1 mm
Modstand mod pletter	EN 438-2	Acetone, Kaffe, NaOH, H202 , skosværte		Grad 5 Ingen ændring
Ekspandering	ISO 24336		≤ 18%	Ingen hævelse
låsning styrke	ISO 24334	Fmax langside	> 1,0 kN/m	> 2 kN/m
		Fmax kortside	> 1,5 kN/m	> 3 kN/m
Variation i dimension	ISO 23999	6 t ved 80 °C	≤ |0,15|%	≤ |0,15|%
		Kopping	< 1 mm	< 1 mm
Brandklassificering	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-bestandighed	ISO 105 B02	Blåskala	Klasse > 6	Klasse 8
Skridsikring	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	med sko	Alle strukturer	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	bare fødder	Alle strukturer	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våd	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 Lavt slippotentiale
		Tør	PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 60 Lavt slippotentiale
	ENV 12633:2003 - Annex A		USRV	Klasse 2
Varmemodstand	EN 12667	Uden PERGO underlag		0,025 m² K/W
		På et PERGO COMFORT -underlag		0,045 m² K/W
		På et PERGO HEAT-underlag		0,035 m² K/W
		På et PERGO TRANSITSTOP-underlag		0,070 m² K/W
Gulvvarme		Passer til alle almindelige gulvvarmeanlæg i cementgulve. Begrænset anvendelse med opvarmningsfolie. Maks. kontakttemp. ≤ 27 °C. Se separat monteringsvejledning.		

Miljø og certifikater

AFFSET			A+
Floorscore			SCS-FS-05190
Finnish Building Emission	M1: Meget lav emmision , lugtfri		Class M1
Formaldehydafgasning	EN 14041:2004/AC:'05+'06	Formaldehyd ikke tilsat i produktionen	< målbar niveau
TVOC 28 dage	ISO 16000 part 9-6	AgBB krav efter 28 <1000 µg/m³	< 20 µg/m³
Indhold	Tungmetaller + bly/kadmium		Ikke til stede
FARLIGE STOFFER	Kræftfremkaldende, muterende eller reproduktive stoffer		Ikke til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		Kompatibel
Blødgører	Ortho-ftalatefri blødgøre		
Genanvendt indhold	Kun genanvendt materiale fra egen produktion		

33

EN14041: 2018
Heterogeneous PVC
Floorcoverings ISO 10582:2018

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

floor score

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C