



VARDE

Vejle, 07.06.2018

Nye regler for afstande fra uisoleret røgrør til brændbart materiale

Som I sikkert allerede er blevet gjort bekendt med, er der pr. 01.01.2018 sket ændringer i Bygningsreglementet BR15, men der er en overgangsperiode på 6 måneder, hvilket betyder at reglerne først træder i kraft fra den **01.07.2018**.

Det nye reglement hedder BR18 og omhandler, ud over nogle detailkrav som bliver fjernet, primært ændringer vedr. afstand for røgrør til brændbart materiale.

Uisolerede røgrørs afstand til brændbare materialer:

Detailkravene på 225 / 300 mm til brændbart materiale vil ikke længere gælde i BR18.

I stedet skal afstanden til brændbart materiale fremgå af røgrørets designationskode. I henhold til EN15287-1 fremkommer afstanden ved at sige "røgrørets nominelle diameter x 3, dog ikke mindre end 375 mm"
Dvs. afstanden for et røgrør med en diameter på 150 mm bliver: 150 mm x 3 = 450 mm og det vil således fremgå i designationskoden "G450NM"

For et røgrør med en diameter på 80 mm vil det således blive de 375 mm der er bestemmende for afstanden til brændbart materiale, da de 80 mm x 3 kun vil give 240 mm, hvilket er mindre end minimumskravet på de tilladte 375 mm.

Spørgsmål:

- "Betyder det, at uanset det uisolerede røgrørs diameter så er den mindst mulige afstand 375 mm til brandbart?" **JA**
- "At afstanden for et Ø150 mm uisoleret røgrør er 450 mm?" **JA**
- "At afstanden for et Ø80 mm uisoleret røgrør er 375 mm" **JA**
- "Må man gerne tilslutte en ny ovn på den eksisterende stålskorsten" **JA og NEJ**
 - Hvis man kan bruge den eksisterende stålskorsten som den er og den **IKKE** skal forlænges (man må **GERNE** forkorte den), så **JA**
 - Hvis man skal forlænge sin eksisterende stålskorsten, så gælder de nye regler !!

Varde Ovne har en løsning på dette...

Nemlig et halvisoleret skorstensrør som erstatning for det uisolerede røgrør vi kender i dag. Dette halvisolerede skorstensrør har stadig en indvendig diameter på 150 mm, men den udvendige diameter er 200 mm og det er **GODKENDT** til en afstand til brændbart materiale på 140 mm.

Denne løsning vil blive implementeret i vores sortiment og er klar til salg pr. 01.07.2018.

HVIS man **IKKE** har brændbart materiale bag ovnen eller på loftet, kan man sagtens fortsætte med den løsning vi alle kender fra i dag - disse nye krav er **KUN** gældende ved brændbart materiale.

Med venlig hilsen
VARDE OVNE A/S