

SKIMMEL

SKIMMELSVAMPSANERING

Forebyggelse mod skimmelsvamp



SKIMMEL forebygger vækst og misfarvning af skimmelsvamp på de fleste overflader f.eks. fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet.



SKIMMEL produktinformation



- **Forebygger og forhindrer skimmelvækst**
- **Forhindrer misfarvning forårsaget af skimmel**
- **Vandbaseret og mælkehvid**
- **Let at påføre med pensel eller sprøjte**
- **Klar til brug. Rækkeevne: 3-5 m² pr. liter.**

Anvendelsesområde

SKIMMEL er en mælkehvid og vandbaseret grunder til forebyggelse af skimmelsvamp og misfarvning på de fleste overflader f.eks. fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet.

Må anvendes af både professionelle og private.



Teknisk information

Produktinformation	Før og efter anvendelse
SKIMMEL er en mælkehvid og vandbaseret grunder til forebyggelse af skimmelsvamp og misfarvning på de fleste overflader f.eks. fugtigt træ, gips, beton, eternitplader, murværk og tapet. Produktet er særligt velegnet på kuldebroer, fugtige bygningsmaterialer og bygningsdele. Produktet indeholder bindemiddel, og bør derfor ikke anvendes på klinker, glas, plast, olierede og lakerede overflader. SKIMMEL har en karakteristisk lugt, indtil den er tør, hvorefter lugten helt forsvinder. SKIMMEL er bestået i henhold til EN-standard 15457. SKIMMEL har MAL 00-1.	Behandlet med SKIMMEL. Testen viser en fortsat Skimmelfri overflade efter 16 måneder.  Ubehandlet træ med skimmelangreb

Anvendelse	Arbejds miljø og sikkerhed
Før SKIMMEL anvendes, skal overfladen være ren. Hvis overfladen allerede er angrebet af skimmelsvamp og misfarvninger, anbefales afrensning og desinfektion med HYSAN eller BIOX, inden den forebyggende behandling gennemføres. Rengøring af eksisterende skimmelangreb kan eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som is-afrensning, sandblæsning eller fræsning. SKIMMEL omrystes og er klar til brug. Påføres med pensel, ved sprøjtning eller dypning. Når produktet er tørt – det tager ca. 8 timer – så er den forebyggende behandling afsluttet. SKIMMEL kan bruges både indendørs og udendørs ved en temperatur over 5°C	På mindre sugende underlag og ved lavere temperaturer må påregnes længere tørretid. Påføring på ikke sugende overflader såsom glas, plastik, glaserede fiser m.v., kan medføre en vis hindedannelse efter tørring som er vanskelig at fjerne.

Produktdata	CLP-klassificering
Emballage: 5 l, 2,5 l og 0,5 liter sprayflaske, klar til brug. Fortynding: SKIMMEL er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere Anvendelsestemperatur: > 5°C. Tørretid: 8 timer v. 20°C på sugende bund pH: Ca. 8 Lugt: Lugtsvag, efter udtørring ingen lugt Rengøring: Værktøj rengøres med vand og sæbe. Evt. optørret spild kan forsøges fjernet med grundens, acetone mv. Opbevaring: Opbevares frostfrit Holdbarhed: Mindst 2 år i uåbnet emballage Bortskaffelse: Tom emballage kan bortskaffes med dagrenovationen. PROTOX ApS, Fabriksvej 19, 6000 Kolding, Danmark Tel. +45 75 50 40 22, info@protox.dk, protox.dk	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Kan udløse allergisk reaktion. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate. Sikkerhedsinformation "Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse". Læs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning.