

NO NOISE® GULVUNDERLAG

RADONSPÆRRE 3-i-1 GULVUNDERLAG STØJDÆMPNING, DAMPSPÆRRE OG RADONSPÆRRE

PRODUKTBESKRIVELSE:

Specialudviklet RADONSPÆRRE gulvunderlag til svømmende gulve, som er testet ved SBI Danmark. Nedbringer radon værdier i din bolig. Radon trænger ind i huse, op fra undergrunden. Gulvunderlaget, som monteres under svømmende gulve, har til formål at forbedre beskyttelse i beboelsesejendomme mod indtrængning af radongas. Underlaget er særdeles velegnet til renoveringsopgaver i huse som oprindeligt er bygget uden radonspærre, men også huse med ældre radonspærre. Underlaget er også med dampspærre og støjdæmpning.

OBS! Ved følgende gulve skal der anvendes lastfordelende mellemlagsplade (f.eks. 10 mm spånplade): Laminatgulve <8mm tykkelse, trægulve <12mm tykkelse, alle vinylgulve og alle gulve med integreret gulvunderlag på bagsiden.



HUSK: Der skal anvendes special NO NOISE® Radonspærre Tape til endesamlinger og langs væg.

Varenr. 0890009 / DB-nr. 2032103 Varenr. 1130200 / DB-nr. 2032102

SPECIFIKATIONER:

Type:	Gulvunderlag
Materiale:	Polyethylen, foam lamineret med LDPE folie samt PET folie
Densitet:	100 kg/m ³
Bæreevne:	6,1 ton/m ² (≈ 60 kPa)
Udligning af ujævnheder:*)	Op til 1,2 mm
Trinlydsdæmpning: **)	Op til 20 dB
Rumklang: **)	Op til 12%
Varmemodstand:	0,040 m ² K/W
Egnet til gulvvarme:	Ja
Dimension:	2x1000x15000 mm
Pr. rulle:	15 m ²
Palle:	300 m ²
Montering:	Rulles ud med sølvfolien opad.
Tæthed:	Integreret fugt- og RADONspærre med overlap og butylbånd for hurtig installation og perfekt beskyttelse mod RADON. Opfylder klasse 3 sammen med special Radonspærre tape.
Test:	Testet i overensstemmelse med SP-metode 3873: Radontransmittans (P)<6,8*10 ⁻¹¹ m/s; . Radonmodstand (Z)>1,5*10 ⁻¹⁰ s/m. Yderligere test: Radongennemtrængelighed (k)<1,4*10 ⁻¹³ m ² /s.
Miljø:	100% genanvendelig FCKW- og HFCKW-fri. Miljøvenligt.
Bemærkning:	*) Ikke lunger/ pukler, men et punkt (f.eks. en malerklat eller en sten i betonundergulvet). **) Altid oplyst ud fra laboratorietest. Her måles typisk i dB (lydtryk) eller % (forbedring). Vær obs på at forskellige underlagsprodukter kan have samme dataværdier, men lyder ikke ens i praksis, hvilket skyldes at det menneskelige øre hører forskelligt i frekvenser og bølger (Hz). Kan høres på f.eks. NO NOISE® Teststation ved din nærmeste forhandler.

Bemærk tekniske data kan ændres i forbindelse med løbende produktudvikling.



Wallmann

Wallmann A/S

Sabroesvej 20B • 8600 Silkeborg • 8770 0900 • wallmann.dk • info@wallmann.dk

