

## Produktdatablad

## Specifikationer

OPUS® 73 indsats inkl. underlag  
stikkontakt 2-pol med jord

Farve: Lysegrå  
Vare nr.: 501P5511  
EL nr.: 1017033399  
EAN nr.: 5703302077675  
Link: <https://www.lk.dk/produkter/501P5511/opus-73-indsats-inkl-underlag-stikkontakt-2-pol-med-jord>



## Produkt beskrivelse

OPUS 73 stikkontakt inklusiv underlag anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger

Ved lodret sammenbygning af underlag, anvendes pakning for sammenbygning.

Er opbygget af underlag, indsats og klaplåg.

Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14 mm kabel.

Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes.

10 stk

## Egenskaber

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Område                       | LK FUGA            |
| Produkt- eller komponenttype | Kontaktudtag       |
| Antal Udtag                  | 1                  |
| Konfiguration af udtag       | 2P + E             |
| Låg                          | Hængseldæksel      |
| Farve                        | Lysegrå (RAL 7035) |
| Mærkestrøm                   | 13 A               |
| Pakkestørrelse               | 10 stk             |

## Produktinformationer

|                             |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Præsentation af enheden     | Komplet enhed                                                                                                                                   |
| Montering af enheden        | Overflade                                                                                                                                       |
| Udtag standard              | DK 1-3a                                                                                                                                         |
| Udtags-standardvariant      | Denmark                                                                                                                                         |
| Antal moduler               | 1 modul                                                                                                                                         |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 250 V                                                                                                                                           |
| Netværkstype                | AC                                                                                                                                              |
| Netværksfrekvens            | 50 Hz                                                                                                                                           |
| Tilslutningsklemmer         | 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> skrueløse terminaler til stiv snoet kabel<br>1.5...2.5 mm <sup>2</sup> skrueløse terminaler til fleksibel snoet kabel |
| Bredde                      | 73 mm                                                                                                                                           |
| Højde                       | 73 mm                                                                                                                                           |
| Dybde                       | 52 mm                                                                                                                                           |

## Miljø

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Installationstype       | Vådrum  |
| Miljømæssige egenskaber | Vandtæt |
| Ip beskyttelsesgrad     | IP44    |

### Forpakningsinformation

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Enhedstype af pakke 1   | PCE    |
| Antal enheder i pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Højde           | 5,2 cm |
| Pakke 1 Bredde          | 7,3 cm |
| Pakke 1 Længde          | 7,3 cm |
| Pakke 1 Vægt            | 133 g  |

### Bæredygtighed

|                                                            |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                        | 1 kg CO2 eq.                                                                                                                                                    |
| Fremstilling af kulstofaftryk                              | 0.7052083362181845                                                                                                                                              |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3] | 0.7 kg CO2 eq.                                                                                                                                                  |
| Distribution af kulstof                                    | 0.04125984724331276                                                                                                                                             |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for distributionsfasen [A4]        | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                    |
| Installationens miljøaftryk                                | 0.017916004568378916                                                                                                                                            |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for installationsfasen [A5]        | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                    |
| Brug kulstofaftryk                                         | 0                                                                                                                                                               |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]    | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                                                    |
| Kviksølvfri                                                | Ja                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                                      | Nej                                                                                                                                                             |
| for udtjent kulstof                                        | 0.26292543070989466                                                                                                                                             |
| CO <sub>2</sub> -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]      | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                                                  |
| Samlet livscyklus for kulstofaftryk                        | 1                                                                                                                                                               |
| Pakke med genbrugspap                                      | Yes                                                                                                                                                             |
| Emballage uden plast                                       | Nej                                                                                                                                                             |
| SCIP-nummer                                                | 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da                                                                                                                            |
| Reach-forordning                                           | Reference contains SVHC above the threshold                                                                                                                     |
| EU RoHS-direktivet                                         | Overholder undtagelser                                                                                                                                          |
| Cirkularitetsprofil                                        | Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser                                                                                                                     |
| Returnering                                                | Nej                                                                                                                                                             |
| WEEE-mærkning                                              | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |

Teknisk tegning

