

Produktdatablad

Specifikationer

OPUS® 73 indsats inkl. underlag
stikkontakt dobbelt vandret 2-pol

Farve: Lysegrå
Vare nr.: 501P5512
EL nr.: 1017033425
EAN nr.: 5703302077705
Link: <https://www.lk.dk/produkter/501P5512/opus-73-indsats-inkl-underlag-stikkontakt-dobbelt-vandret-2-pol>



Produkt beskrivelse

OPUS 73 dobbelt stikkontakt anvendes til vådrum og udendørs installationer i boliger, for vandret montering

Er opbygget af underlag, indsats og klaplåg.

Leveres komplet med membranpakning for Ø8-14 mm kabel.

Er fremstillet af UV bestandig termoplast.

Underlaget har opspændingshuller i hjørner samt udslagsblanketter for drænhuller til kondensvand, som skal åbnes.

10 stk

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Kontaktudtag
Antal Udtag	2
Konfiguration af udtag	2P + E
Låg	Hængseldæksel
Farve	Lysegrå (RAL 7035)
Mærkestrøm	13 A
Pakkestørrelse	10 stk

Produktinformationer

Præsentation af enheden	Komplet enhed
Montering af enheden	Overflade
Udtag standard	DK 1-3a
Udtags-standardvariant	Denmark
Antal moduler	2 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
Tilslutningsklemmer	1.5...2.5 mm ² skrueløse terminaler til stiv snoet kabel 1.5...2.5 mm ² skrueløse terminaler til fleksibel snoet kabel
Bredde	120 mm
Højde	73 mm
Dybde	41 mm

Miljø

Installationstype	Vådrum
Miljømæssige egenskaber	Vandtæt
Ip beskyttelsesgrad	IP44

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	5,2 cm
Pakke 1 Bredde	7,9 cm
Pakke 1 Længde	12 cm
Pakke 1 Vægt	225 g

Bæredygtighed

Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Teknisk tegning

