

Knækskruetrækker

DF012DSJ

7.2V • 0 – 650 min⁻¹ • 5,6 Nm

Knækskruetrækker med momentindstilling og lys

Lille og let 7,2V-knækskruetrækker. Kompakt skruetrækker med 21 momentindstillinger mellem 0,3 og 3,0Nm. Værktøjet har to hastighedsområder og afbrydes, når det indstillede moment er nået. Leveres i Makpac kuffert incl. 2 stk. 1,5Ah-batterier og oplader.



7.2V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	7,2 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 200 / 0 - 650 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	5,6 / 3,6 Nm
Momentindstilling	21
Maximum drejningsmoment	11 Nm
Max. borediameter i stål	5 mm
Max. borediameter i træ	6 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	6 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	12 mm
Borepatron gevind	1/4 "
Lydtryk niveau	≤ 70 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	0,54 kg
Dimensioner (LxBxH)	218 x 44 x 142 mm
Mål (LxBxH)	273 x 44 mm
Vibrationsniveau, Boring i metal	≤ 2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Automatisk motorstop ved valgte momentindstilling
- Indbygget LED lys
- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Gummibelægningen på håndtaget sikrer et fast greb
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt
- 1/4 " Værktøjsopsætning.

EAN 0088381838047

DB 2361664

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

821549-5

MAKPAC SYSTEM STR. 1



■ Standard batteri/lader (medleveret)

DC10WA

Oplader Li-ion 7,2V og 10,8V



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821549-5

MAKPAC SYSTEM STR. 1



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

