

Ecatalogue



LEGRAND

Forix stikkontakt Schuko med jord 16A hvid
REF. 782420 | 8717300189 | EAN. 3245067824207

Forix stikkontakt Schuko 2P+E, med børnesikring, IP 2X, 16A, 250V~, hvid
[> Produktsiden](#)

Beskrivelse

Forix stikkontakt Schuko 2P+E, med børnesikring, IP 2X, 16A, 250V~, hvid

Oplysninger

Forix indendørs Schuko stikkontakt enkelt i hvid 16A. Komplet i udvendigt underlag. Kan anvendes til 1 fase/tænding. Produktet anvendes ofte til hårde hvidevarer, så der ikke skal bruges adapter eller en ny stikprop.

Tekniske egenskaber

Model	Stikkontakt CEE 7/3 (type F)
Parallell omkobling N-neutral	Nej
Beskyttende kontakt	Andet
Antal aktive stifter (runde)	2
Antal aktive stifter (flad)	0
Antal aktive kontakter (kvadratisk)	0
Sammenbygning	Grundelement med dækkappe
Med signallampe	Nej
Antal USB-A porte	0
Antal USB-C porte	0
Antal stikkontakter	1
Stikkontakt faseadskilt	Nej
Antal moduler (modulsystem)	2
Antal stikkontakter omskiftelig	0
Antal faser	1

Befæstigelsestype	Montering med skrue
Materiale	Plastik
Materialekvalitet	Termoplastisk
Halogenfri	Ja
Overfladebeskyttelse	Ubehandlet
Type af overflade	Blank
Antibakteriel	Nej
Med sløjfefunktion	Ja
Med on/off-knap	Nej
Roterende central indsats	Nej
Nominel strøm	16 A
Nominel spænding	250 V
Frekvens (Min-Max)	50-60 Hz
IP-Klasse	IP21
Slagfasthed	IK04

Påtryk/indikering	Ingen
Tilslutningstype	Skrueklemme
Med hængslet låg	Nej
Med forhøjet berøringsbeskyttelse	Ja
Tekst felt/label	Nej
Farve	Hvid
RAL-nummer (beslægtet)	9003
Metallisk farve	Nej
Transparent	Nej
Aflåselig	Nej
Udkastmekanisme	Nej
Isoleret montering	Nej
Med funktionlys	Nej
Med orienteringlys	Nej
Overspændingsbeskyttelse	Nej
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
Med finsikring	Nej
Speciel strømforsyning	Ingen
Monteringsmetode	Påbygget

Bredde på enheden	65 mm
Højde på enheden	65 mm
Dybde på enheden	38.5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Understøtter IFTTT	Nej
Med Wifi repeater	Nej
Med indbygget bluetooth højttaler	Nej
For vanskelige forhold (i henhold til VDE)	Nej
Drifttemperaturområde (Min-Max)	-25-60 °C
Opbevaringstemperatur (Min-Max)	-25-60 °C
Spændingstype	AC
Strømforsyning	Nej
Leder rækkefølge for tilslutning	Fleksibel eller stiv
Kernetværsnit (Min-Max)	2.5-2.5 mm²
Kabelstøtte	Andet
Forbundet enhed	Nej

Dokument

Teknisk dokumentation

 F01610EN-01.pdf | PDF (0.5Mo)

Certifikater

 OC / CB-FR_709422 | (0.6Mo)

 LGRP-01025-V01.01-EN.pdf | PDF (0.58Mo)

Regulated Substances Compliance

 RoHS Certificate of Compliance | PDF