

PROTOX AS25



FAKTA



Protox AS25 er et vandbaseret og VOC-frit fiberbindemiddel til asbestholdige overflader, der anvendes før fjernelse af asbestholdige bygningsmaterialer.

Protox AS25 består af en vandig dispersion af mikropolymerer og er specielt designet til at fiksere bygningsrelaterede fiber og støv, herunder asbestfiber.

PRODUKTDATA

Fortynding: Protox AS 25 er klar til brug og må ikke fortyndes.

Rækkeevne: Op til 12 m² pr. liter afhængig af overfladens porøsitet.

Anvendelsestemperatur: 5-35°C.

Tørretid: 1 til 12 timer afhængig af forbrug, luftfugtighed og temperatur.

pH: 7-8

Lugt: Svag karakteristisk.

Rengøring: Det anvendte udstyr rengøres med vand og sæbe.

Opbevaring: Opbevares ved 5 til 20°C.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Se mærkning andetsteds på emballagen.

Bortskaffelse: Tom emballage bortskaffes som hård plast.

Arbejds miljø og sikkerhed: Protox AS 25 er ikke klassificeret som farligt iht. CLP-forordningen og indeholder ingen organiske opløsningsmidler eller glykoler. Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning - findes på www.protox.dk.

MAL-kode: 00-1.

Anvendelsesområde

Protox AS25 kan anvendes inde og ude, på asbestholdige overflader såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende. Inden de fjernes. Påføres med lavtrykssprøjte, rulle eller pensel, indtil overfladen er mættet.

Protox AS25 har et meget lavt indhold af konserveringsmiddel der beskytter produktet mod forrådnelse og skimmelangreb, og kan derfor have begrænset forbyggende effekt på de behandlede overflader.

Protox AS25 danner en diffusion åben film der indkapsler støv og fiber. Filmen klister ikke efter tørring og produktet kan tilsættes UV-mærkør eller grøn mærkør farve.

VIGTIGT: "Produktet erstatter ikke brugen af værnemidler eller efterfølgende rengøring". Følg i øvrigt Arbejdstilsynets vejledninger om asbestarbejde, herunder afsnittet om rengøring og kontrol før afslutning af asbestarbejde.

Indhold

Protox AS25 består af en VOC-fri vandbaseret dispersion af mikropolymerer og befugtningssmiddel der giver produktet en høj overfladeindtrængning.

Anvendelse

Protox AS25 fikserer støv og asbestfiber på alle overflader både inde og ude, før de fjernes/nedrides, såsom tagplader, isoleringsmaterialer, puds, maling og lignende belægninger og materialer for at mindske risikoen for dannelse og spredning af støv og fiber.

Produktet påføres med en lavtrykssprøjte (< 10 bar), rulle eller pensel indtil overfladen er mættet.

OBS! Må kun påføres på tør overflade. Omryst produktet inden brug. Produktet må ikke fortyndes.