

Produktdatablad

Specifikationer

LK FUGA® dobbelt stikkontakt 2-polet
med DK-jord, 2 modul, hvid.

Farve: Hvid
Vare nr.: 501D6012
EL nr.: 1017043392
EAN nr.: 5703302116343
Link: <https://www.lk.dk/produkter/501D6012/lk-fuga-dobbelt-stikkontakt-2-polet-med-dk-jord-2-modul-hvid>



Produkt beskrivelse

Anvendelse:

Stikkontakt for bolig-installationer eller lignende. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, samt på underlag og Softline panelunderlag.
Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de påmonterede klostykker.
Alternativt - eller supplerende (for ekstra stærk fastgørelse), anvendes 020S0517 skrue for teknisk monteringsramme (tilkøb) i front af dåse.
Som sidste alternativ kan anvendes afbryderskrue (tilkøb) via skruetårne i bund af dåse.
Alle typer monteringskrue leveres med Torx 10 kærv.

Konstruktion:

Stikkontakten er konstrueret med 6 mm brønddybde, og leveres med hvid afdækning.
Terminaler af typen dobbelte skrue-løse, for stiv-, flertrådet- eller mangetrådet ledning. Stiv ledning kan indsættes uden først at udløse terminalerne.

10 stk

Egenskaber

Område	LK FUGA
Produkt- eller komponenttype	Kontaktudtag
Konfiguration af udtag	2P + E
Farve	Hvid (RAL 9016)
Mærkestrøm	16 A
Pakkestørrelse	10 stk

Produktinformationer

Præsentation af enheden	Med afdækning
Montering af enheden	Overflade Planforsænket
Antal Udtag	2
Udtag standard	DK 1-3a
Udtags-standardvariant	Denmark
Installationsretning	Vandret
Antal moduler	2 moduler
[Ue] Nominel driftsspænding	250 V
Netværkstype	AC
Netværksfrekvens	50 Hz
Tilslutningsklemmer	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrue-løse terminaler til stiv kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrue-løse terminaler til snoet kabel 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² skrue-løse terminaler til Fleksibel kabel
Ip beskyttelsesgrad	IP20

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,05 cm
Pakke 1 Bredde	5 cm
Pakke 1 Længde	10 cm
Pakke 1 Vægt	79,39 g

Bæredygtighed

Genvindingspotentiale, i %	23
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	12 kg CO2 eq.
Fremstilling af kulstofaftryk	0.48972919183207725
CO ₂ -aftryk for fremstillingsfasen [A1 til A3]	0.5 kg CO2 eq.
Distribution af kulstof	0.012814951233953415
CO ₂ -aftryk for distributionsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Installationens miljøaftryk	0.022095019073954496
CO ₂ -aftryk for installationsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Brug kulstofaftryk	11.03
CO ₂ -aftryk for brugsfasen [B2, B3, B4, B6]	11 kg CO2 eq.
Kviksølvfri	Ja
Sustainable packaging	Nej
for udtjent kulstof	0.20617267331079547
CO ₂ -aftryk for slutlivsfasen [C1 til C4]	0.2 kg CO2 eq.
Samlet livscyklus for kulstofaftryk	12
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	Nej
SCIP-nummer	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Reach-forordning	Reference contains SVHC above the threshold
EU RoHS-direktivet	Overholder undtagelser
Returnering	Nej
WEEE-mærkning	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Teknisk tegning

