

KGSV 254 MC (615254000) Kapsav

best.nr. 615254000
EAN 4061792268272



Illustration er repræsentativ



- Alsidig kapsav med maks. udstyr: variabelt omdrejningstal, kompakt trækfunktion, hældning af savhovedet og meget mere
- Precision Cut Line (PCL): præcis skygge-skærelinje uden efterjustering med smart placeret LED
- Kompakt konstrueret trækfunktion uden pladsbehov bag saven
- Maksimal fleksibilitet under savning, da bordet kan drejes til begge sider, og savhovedet kan hældes til begge sider.
- Variabelt omdrejningstal for større anvendelsesområde, f.eks. til savning af aluminiumprofiler og plastmaterialer
- Effektiv spånudsugning vha. integreret spåntragt
- Softstart for lang levetid på motor og gear
- Hurtig og nøjagtig indstilling af gængse vinkler via stoppunkter
- Bordudvidelser med udtræk, kan også fjernes for placering af meget lange emner
- Lynspændetvinge til sikker fiksering af emnet fra oven eller forfra
- Dybdestop til enkel fremstilling af noter.

Tekniske værdier

Kendte værdier

| | |
|---------------------------|--------------------|
| dimensioner | 725 x 490 x 595 mm |
| understøtningsflade | 345 x 760 mm |
| Maks. skærebredde 90°/45° | 305 / 215 mm |
| Maks. skæredybde 90°/45° | 92 / 48 mm |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Skærekapacitet 90°/90° | 305 x 92 mm |
| Skærekapacitet 45°/45° | 215 x 48 mm |
| drejeskive til venstre / til højre | 50 / 50 ° |
| Savbladshældning til venstre/højre | 47 / 47 ° |
| savklinge | 254 x 30 mm |
| Nominal optagen effekt S1 100 % | 1450 W |
| Nominal optagen effekt S6 20 % | 1800 W |
| Tomgangshastighed | 1900 - 4500 /min |
| hastighed ved mærkebelastning | 3400 /min |
| skærehastighed | 25 - 60 m/s |
| vægt | 18.4 kg |
| kabellængde | 2 m |

Støjemisjon

| | |
|-----------------------|-----------|
| lydtryksniveau | 90 dB(A) |
| Lydeffektniveau (LwA) | 103 dB(A) |
| Måledifference K | 3 dB(A) |

Leveringsomfang

- Hårdmetalsavklinge (60 tænder)
- 2 integrerede bordudvidelser
- Afkortningsanslag
- Materialeklemme
- Værktøj til savklingskift
- Kabeloprulning
- Spånsæk