

Storm™ produktblad

KVALITET

Storm Strøstrimmel er lavet af PE-Skum som er cross-linked. Den bløde PE-foam er beklædt med PE-folie på siden der vender opad og klæb på bagsiden. Klæberen gør strøstrimlen ekstra nem at montere på strøer.



ANVENDELSE

Storm Strøstrimmel anvendes under svømmende gulve hvor der er et ønske om at optimere lydtransmissionen og dermed sikrer en bedre akustik. Storm Strøstrimmel kan ligeledes bruges til træterrasser hvor den monteres på strøer for et trinkløst underlag. For at sikre optimal montering skal strøer være tørre og rengjorte inden montering af strøstrimmel. Storm Strøstrimmel monteres på størerne med den klæbende side vendende nedad.

TEKNISK DATA

Varenummer	2727 og 2728
Varenummer / DB nr.	Varenr. 2727 - 2408356 Varenr. 2728 - 2543323
Beskrivelse	Strøstrimmel
Dimension	Varenr. 2727: 50 mm x 30 m - tykkelse 3 mm Varenr. 2728: 70 mm x 30 m - tykkelse 3 mm
Farve	Mørkegrå / sort
Pakning	Varenr. 2727 10 stk. / krt. Varenr. 2728 12 stk. / krt.
Densitet	25 kg / m ³
UV-beskyttelse	36 mdr.
Opbevaring / holdbarhed	5-25 grader - Opbevares tørt og i original emballage