

Vinkelslagnøgle LXT®

DTL300

18V • 1/2" • 340 Nm • 0 - 3200 min⁻¹

Vinklet slagmomentsnøgle med fremragende manøvredegtighed og højt drejningsmoment.

Den vinklet slagmomentsnøgle leverer højt drejningsmoment. Præcisionsarbejde, f.eks. i trange områder inden for bil- og maskinvedligeholdelse. Den har en 12,7 mm firkantet drev med C-ring, automatisk stop af slagmoment i begge rotationsretninger samt et tretrins LED-lys for forbedret synlighed



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Max. Drejningsmoment	340 Nm
Omdrejninger	0 - 1000 / 1500 / 3200 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 1800 / 2800 / 4000 min ⁻¹
Firkant	1/2 "
Standard bolt	M10 -M20
Standard bolt	M10 -M16
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	100 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vægt /målt	1,8 - 2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	414 x 80 x 92 mm
Kulfri motor	✓
Løsningsmoment	530 Nm

Brugerfordele

- Perfekt til opgaver, der skal udføres på svært tilgængelige områder eller over hovedhøjde
- Variabel hastighed gør det muligt at tilpasse hastigheden til den enkelte applikation
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

821551-8

MAKPAC SYSTEM STR. 3



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

