

Slagskruetrækker LXT®

DTD173

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 - 3600 min⁻¹

Kompakt slagskruetrækker med maksimalt moment på 180 Nm.

Kraftfuld og kompakt 18V slagskruetrækker med kulløs motor. Værktøjets længde er kun 111 mm, og det leverer et maksimalt moment på op til 180 Nm. Udstyret med en firetrins indstillingspanel, der giver mulighed for at justere slagstyrke og omdrejningstal. LED-lys sikrer effektiv belysning af arbejdsområdet, mens XPT beskytter effektivt mod støv og fugt.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Batteri	Li-ion
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Max. Drejningsmoment	20 / 50 / 170 / 180 Nm
Max. slagantal	0 - 1100 / 2600 / 3600 / 3800 min ⁻¹
Standard bolt	M5 - M16
Kapacitet maskine skrue	M4 - M8
Standard bolt	M5 - M14
Borepatron gevind	1/4 "
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Lydtrykniveau	100 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Elektronisk 4 -trins valg af hastighed for ekstra alsidighed
- LED-ringlys der effektivt reducerer skygger fra bits
- Brugvenligt design
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Anti-bit wobbling holder, så bittene ikke kommer til at "vakle". To kugler låser holderen, og hindrer, at bittene "vakler"

DB 2490016

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

