Bore-/ Mejselhammer XGT ®

HR012G

40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 3,3 J

Kraftig XGT® SDS-PLUS kombihammer til krævende opgaver og arbejdsforhold

XGT® kombihammer med selvspændende til SDS-PLUS bor. Maskinen er brugervenlig, velafbalanceret og effektiv med Anti-Vibration Technology (AVT) og Active Feedback Sensing Technology (AFT). Kompatibel med XPT, hvilket gør den ekstra robust selv under barske arbejdsforhold. Fremragende støvhåndtering med AWS, som muliggør styring via Bluetooth



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
XGT	✓
Kulfri motor	✓
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1130 min^{-1}
Max. slagantal	0 - 5000 min^{-1}
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	28 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	6 - 20 mm
Slagkraft	3,3 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	68 mm
Elektrisk bremse	✓
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	104 dB(A)
Lydtrykniveau	96 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)

Brugerfordele

- Hurtigskift selvspændende borepatron til træ og metalboring.
- Indbygget hastighedskontrol sikrer automatisk konstant hastighed under belastning
- Anti-Vibration Technology (AVT) minimerer vibrationer i hænder og arme.
- Active Feedback sensing Technology (AFT) Afbryder automatisk maskinen ved blokering
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

DX18
Støvsamler DX18



ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning