

TOWER 12 CONNECT

Arbejdslampe med 12000 lumen og integreret stativ til el-værktøjsbatterier

TOWER 12 CONNECT er markedets mest kraftfulde LED-projektør med et integreret, robust stativ, og den drives med standard batteripakker til el-værktøj. Den er designet til hård udendørs brug og kan modstå krævende forhold på byggepladsen, samtidig med at den er let og nem at transportere.

Det integrerede stativ kan skydes fra 1,5 m op til 3,0 m for effektiv belysning af store indendørs og udendørsområder. Tre justerbare LED-lamphoveder og en base, der kan drejes 360°, giver mulighed for retningsbestemt belysning, 360° rundt eller nedadrettet belysning med 6 lysstyrkeniveauer (10–100 %).

Opsætningen er hurtig og enkel: Lås stativet op, løft det, og benene glider blødt på plads takket være den indbyggede støddæmper. For at opnå ekstra stabilitet på ujævne underlag kan der monteres jordspyd i hullerne, men selv uden jordspyd er stativet stabilt på hældninger på op til 15 %. LED-lamphovederne kan foldes ind for at beskytte dem under transport, og der medfølger en bæretaske for nem opbevaring.



OPTILight-indstillingen leverer den nødvendige belysningsstyrke (LUX) i en typisk arbejds-situation og sikrer optimeret lys og driftstid med et enkelt tryk. Denne arbejdslampe giver et konstant lysudbytte målt i henhold til den europæiske standard EN12464-2.

BATTERI, LADER, ADAPTER OG STRØMFORSYNING SÆLGES SEPARAT

SCANGRIP CONNECTOR adaptere til 18 V/20 V batteripakker



AEG - 03.6158C
BERNER - 03.6156C
BOSCH/AMPHARE - 03.6140C
BOSCH GREEN - 03.6141C
DEWALT - 03.6142C
EINHELL - 03.6143C
FEIN - 03.6144C
FESTOOL - 03.6153C
FLEX - 03.6145C
HAZET - 03.6146C
HIKOKI - 03.6147C
HILTI - 03.6157C
INGERSOLL - 03.6152C
MAKITA - 03.6148C
MILWAUKEE - 03.6149C
PANASONIC - 03.6156C
RIDGID - 03.6154C
RUPES - 03.6159C
SNAP-ON - 03.6151C
WÜRTH - 03.6150C

*21,6 V

Tilbehør



STRØMFORSYNING
03.6123C



CAS-batteri
18 V 2,0 Ah
03.6124



CAS-batteri
18 V 5,2 Ah
03.6121



CAS-LADER
03.6122

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3 x 160 LED'er
1200–12000 lumen (6 trin)
OPTILight indstilling: 200 lux @ 4 m
1 – 10 t driftstid @ 18 V 5,2 Ah batteri
Kompatibel med METABO / CAS batterisystemet
18 V og alle andre 18/20 V batteripakker ved hjælp af en SCANGRIP CONNECTOR.
50 min. 1200 lm (reservebatteri)
80 W
IP65 / IK08
–10 til +40 °C driftstemperatur
H 1555 til 3020 x Ø 1600 mm
14,86 kg



En ny og banebrydende tilgang, der fokuserer på at genopfinde LED-arbejdslampenes design og funktionalitet og samtidig optimere energieffektiviteten til det yderste. Med fokus på bæredygtighed er de traditionelle standarder blevet gentænkt, og grænserne skubbet for at forlænge levetiden på vores belysningsløsninger.




Kompatibel med METABO/CAS-batterisystem
Til METABO/CAS behøves ingen adapter



JUST CONNECT

Brug den adapter, der passer til din 18/20 V batteripakke



Brug POWER SUPPLY som strømforsyning.



TOWER 12 CONNECT

Artikelnummer: 03.6214C