

BANH Hulbånd

*Disse bånd er fremstillet af varmforzinket stålplade.
Der produceres 2 dimensioner: 20x1,0 og 20x1,5 mm i ruller på enten 3, 10 eller 25 m.*

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm
- Findes også i en rustfri udgave: BAN102010S

Fordele

- Findes i forskellige længder og tykkelser


Anvendelse

Samlinger

- Samling af mindre træ konstruktioner

Anvendelsesområder

- Hulbånd anvendes til forankring og samling af småkonstruktioner som f.eks. carporte, pergolaer, legehuse og legeredskaber



BANH
Hulbånd

Teknisk data

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller		Antal pr. kasse	Vægt [kg]
		A	B [m]	t	Størrelse	Størrelse		
BAN102003	8256216	20	3	1	Ø5	Ø6,5	10	0.42
BAN102010	2856979	20	10	1	Ø5	Ø6,5	10	1.5
BAN102025	1588367	20	25	1	Ø5	Ø6,5	5	3.8
BAN152010	2856987	20	10	1.5	Ø5	Ø6,5	10	2.3
BAN152025	1588375	20	25	1.5	Ø5	Ø6,5	4	5.1



Karakteristisk bæreevne

Art. nr.	Karakteristisk bæreevne			
	$R_{1,k}$			
	Stål	CNA4,0x35	CNA4,0x40	CNA4,0x60
BAN102003	4	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n
BAN102010	4	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n
BAN102025	4	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n
BAN152010	6	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n
BAN152025	6	1.68 x n	1.83 x n	2.36 x n

*capacity $R_{1,k}$ is calculated from the nails capacities but mustn't exceed the maximum value.

n = effective number of nails in the row according to Eurocode 5 – 8.3.1.1 (8)

BANH
Hulbånd

Montering

Fastgørelse

- Ved fastgørelsen af hulbånd 25x2,0 anvendes CNA4,0x ℓ kamsøm eller CSA5,0x ℓ beslagskruer
- Ved fastgørelsen af hulbånd 20x1,0 og 20x1,5 anvendes CNA3,1x ℓ kamsøm eller CSA4,0x ℓ beslagskruer

Simpson Strong-Tie A/S
Egeskovvej 33 8700 Horsens
tel: +45 8781 7400
info@strongtie.dk

BANH
Hulbånd

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

2025-06-03

www.strongtie.dk