

TOL Toplægtebeslag

Toplægtebeslaget anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningsstenen. Toplægtebeslaget bukkes i den ønskede vinkel og højde.

Egenskaber

Materiale

- Stålkvalitet:
Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse:
275 g/m² på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

Fordele

- Toplægtebeslaget kan bukkes i den ønskede vinkel og højde


Anvendelse

Samlinger

- Træ-træ samlinger



Anvendelsesområder

- Anvendes ved rygninger og grater på tegltage med undertag. I beslaget monteres en lægte til fastholdelse af rygningsstenene



TOL
Toplægtebeslag

Teknisk data



Dimensioner

Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]						Huller		Weight [kg]
		A	B	C	D	F	t	Ø	Antal	
TOL40-B	3425899	40	20	57	20	194	1.5	5	2 + 2 + 16	0.12
TOL50	3425907	51	20	57	20	188	1.5	5	2 + 2 + 16	0.12

TOL
Toplægtebeslag

Montering

Fastgørelse

- Toplægtebeslaget monteres på oversiden af spærrene eller på afstandslisterne med CNA4,0xℓ kamsøm eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Toplægten monteres med CSA5,0x25 beslagskruer

Yderligere information om anvendelse og montage findes i "Tegl 36, oplægning af tegltage, november 2005".

