

AQUAPANEL® Fugelim

Specialklæber til pladesamlinger af
AQUAPANEL® Indoor og
Knauf Ultra Board® 15 U-3.

Produktdatablad

02/2026



Egenskaber

- Stærk og modstandsdygtig for laster
- Nem af afkradse
- Indeholder ikke diisocyanater
- Lufthærdende

Opbevaring

Opbevares tørt, køligt og frostfrit (mellem +5°C og +25°C) i forseglet original emballage.

Materiale, omgivelser og underlag må ikke være under +5°C.

Holdbarhed: Uåbnet 15 måneder fra produktionsdatoen. Se bagsiden af tuben for produktionsdato.

Anvendelsesområde

Fugning af AQUAPANEL® Indoor cementplader, samt Ultra Board® U-3.

Påføring

Før AQUAPANEL® Fugelim påføres, skal det sikres, at kanterne er rene, brug eventuelt en våd pensel. Dette sikrer den bedste vedhæftning til pladen.

Påfør en kontinuerlig stribe af AQUAPANEL® Fugelim på den rene kant af den monterede plade.

Placer den næste plade på underlaget, pres den mod limen (fugebredde ca. 1 mm), og skru pladen fast. Dette skal gøres, før den næste plade placeres.

Overskydende lim fjernes i henhold til anvisningerne i pladernes montagevejledninger og / eller *Knauf Systemmanual*, jævnfør www.Knauf.dk. Det anbefales at fjerne det overskydende lim mellem 2-6 timer efter påføring.

Der må ikke foretages efterfyldning af fugen.

Standarder

Dette produkt har ikke en harmoniseret standard, der muliggør CE-mærkning.

Bæredygtighed

Genbrug

Ikke genanvendelig.

Særligt problematiske stoffer (SVHC)

På tidspunktet for offentliggørelsen indeholder dette produkt ingen SVHC-stoffer i henhold til REACH EU-forordningerne. For yderligere information henvises til sikkerhedsdatabladet.

Indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC)

På tidspunktet for offentliggørelsen indeholder dette produkt ingen VOC'er i henhold til REACH EU-forordningerne. For yderligere information henvises til sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhed

For at undgå allergirisici anbefaler vi at arbejde med handsker eller beskytte hænderne med en beskyttelsescreme.

AQUAPANEL® Fugelim er ikke klassificeret som et farligt produkt. Følg venligst instruktionerne i sikkerhedsdatabladet, der er ingen lovmæssige forholdsregler.

Bortskaffelse

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav.

Affaldskode: 08 04 10 Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09.

Produkt data

Egenskab	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Fugtbestandighed	DS/EN 12765	C4	
Farve		Hvid	
Volumen		290	ml
Dækning	Forbrug	~ 60	ml / m ²
		~ 30	ml pr. løbende meter fuge
	Rækkeevne pr. plastpatron 290 ml	~ 5	m ²
	Rækkeevne pr. pose 600 ml	~ 10	m ²

Varianter

Beskrivelse	Emballage	Stk. / bundt	Stk. / palle	Art.nr.	EAN
AQUAPANEL® Fugelim 290mL	Plastpatron	20	1.200	00842864	4260021866610
AQUAPANEL® Fugelim 600mL	Pose	20	800	00894793	4260021867402

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro
Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

teknik-dk@knauf.com

www.knauf.dk