

Produktinformation:

Væggrunder 224

Vandbaseret primer til indendørs og udendørs brug**Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Væggrunder 224 er en vandbaseret primer, der anvendes på alle porøse mineralske overflader både indendørs og udendørs.

Væggrunder 224 har god indtrængning i finporøse og let afsmittende overflader og giver derved en forankring for den efterfølgende behandling.

Anvendes f.eks. til forbedring af vedhæftningen inden opsætning af tapet, glasvæv og lignende, på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m.

Produktet er diffusionsåbent.

**Fysiske / kemiske data:****Grunder:**

Type:

Vandbaseret styrenakryl dispersion

Farve:

Blågrøn

Konsistens:

Tyndt flydende

Tørstofindhold:

14 %

Holdbarhed:

Mindst 24 måneder i uåbnet emballage ved kølig og tør opbevaring. Opbevares frostfrit.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7430	1 ltr. flaske	5867336
7431	2,5 ltr. dunk	5708135
7432	5 ltr. dunk	5867337
7433	10 ltr. dunk	5867338



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Underlaget skal være rent og tørt. Spartlede områder afstøves efter eventuel slibning. På tidligere behandlede områder, som er rensset ned til underlaget, skal rensning være meget grundig og afstøvningen meget effektiv, således at overfladen kun er let afsmittende.*
- Fortynding:** *Kan om nødvendig fortyndes med vand. Hvis Væggrunder 224 anvendes som forbehandling inden opsætning af tapet og glasvæv fortyndes den 1:1 med vand.*
- Påføring:** *Grunderen påføres med pensel, rulle eller sprøjte. Hvis overfladen er meget kraftig sugende, kan det være nødvendigt at påføre 2 gange.*
- Anvendelsestemperatur:** *Kan påføres ved temperaturer fra +5°C. Ved anvendelse udendørs må der ikke forekomme kondens på overfladen.*
- Rækkeevne:** *5 - 10 m²/liter, afhængig af underlagets sugsevne.*
- Tørretid:** *1 - 2 timer, afhængig af underlagets sugsevne.*
- Rengøring:** *Hænder og hud vaskes med vand og sæbe. Grunder/limpletter fjernes straks med en fugtig klud. Værktøj rengøres med lunkent vand. Indtørret grunder fjernes mekanisk eller opløses ved iblødsætning i vand.*

Sikkerhed:

Se produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK

TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75