Slagboremaskine LXT®

DHP484

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min^{-1}

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Maksimalt moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, bygningshåndværkere og vedligeholdelsespersonale. Indbygget LED-lampe. Bemærk: Borepatronen overgår til nyt design i løbet af 2025-2026 og vil fremadrettet være udført i metal. Funktion er uændret.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Batteri	Li-ion
Kulfri motor	✓
Elektrisk bremse	✓
Omdrejninger	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Maximum drejningsmoment	65 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 7500 / 30000 min^{-1}
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. borediameter i træ (Snegl bit)	38 mm
Max. borediameter i træ (Selvmatingsbit)	38 mm
Borekapacitet flad bit	38 mm

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med slagfunktion til murværk.
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Indbygget LED lys
- Elektronisk overbelastningssikring
- Alle metalgearkonstruktioner sikrer en høj transmissionsevne
- Mekanisk 2-trins gear; Højhastighedstilstand til de hurtige lette boreopgaver; Lavhastighedstilstand til de tunge opgaver, der kræver højt drejningsmoment
- Nemt at skifte højre/venstre løb
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Batteribeskyttelse slår automatisk strømmen fra når batteriniveauet er lavt

Link til produkter - www.makita.dk

Generel

ANDET

Betjeningsvejledning

Reservedelstegning