



Bundstykke til Kombi / Kombi Max serien som forhøjer opklodsningen med 35 mm pr. stk.
Der må maks. bruges 5 stk. Kombi Bund i én opklodsning.
Derudover kan tilvælges Kombi Sål, Kombi Lyddæmper og Kombi Lyddæmper Light som alle kan sætte på Kombi Bund.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	975108120 / 5050318		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylene)		
Bredde / Længde / Højde	80 / 100 / 35	mm	
Farve	Antrasitgrå		
Vægt	57	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader iflg verksnorm SPF2000
Punktblastning	250	kg	Med Kombi Max serien - fladetryk 40 x 40 mm
Fladebelastning	1.500	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodsninger pr. m2
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		

