



Datablad Terrassekile



Terrassekilen har samme egenskaber som den klassiske gule kile, men er sort hvilket især gør den velegnet til opklodsning af træterrasser. Grundet sin store bæreevne, bruges den ligesom Gul Kile, også til en lang række opgaver i dansk byggeri, herunder alle former for afstandsjustering, nivellering, afstandsholdelse mm.

Eksempelvis til isætning af vinduer, nivellering af strøgulve og tungere emner der behøver et stabilt underlag.

Terrassekilen kan bruges sammen med Grå, Sort, Gul og Brun Kile.

Opklodningshøjden spænder fra 19-85 mm.

Teknisk information

Egenskaber	Specifikation	Enhed	Bemærkning
Varenummer / DB nummer	911300030 / 1305297		
Materiale	LDPE (Low Density Polyethylen)		
Bredde / Længde	45 / 150	mm	
Højde	4 - 25	mm	
Farve	Sort		
Vægt	34	gram	
Temperatur Høj (Softing Point)	95	°C	
Temperatur Lav (Low Temperature Brittleness)	-73	°C	
UV bestandighed	Tilsat UV additiv i masterbatch		
Ældningseffekt	Ved 75 år ses ingen ændring af materialet		Testet ved 20 grader
Punktblastning	760 - 2.220	kg	Ved overlap på 35-100%
Vægtet trinlydsdæmpning	16	dB	Ved 2 Terrassekiler
Fladebelastning	4.560 - 13.200	kg	Pr. m2 gulv ved 6 opklodsninger pr. m2 sammen med en anden Terrassekile
Forbrug pr. m2	6	stk.	Ved gulvopklodsning
Fugt	Påvirkes ikke af fugt, råd eller svamp		
Brand	Udvikler ingen giftig røg ved brand		
Brandklassificering	Brændstofklasse B2 / DIN 4102-1		
Kapilarbrydende	Ja		

