



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 1 / 11

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: **ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30**

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: mineralsk motorolie.

Anvendelser, der frarådes: anden brug frarådes.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Importeret af: **ORLEN OIL Sp. z o. o.**

adresse: 31-323 Kraków, ul. Opolska 114, Polen

Tlf./Fax: +48 12 66 555 00/ +48 12 66 555 01

Information om forhold i forbindelse med sikkerhed: Tlf. + 48 24 2010367 eller +48 13 4384415

e-mail-adresse på en kompetent person, der er ansvarlig for sikkerhedsdatabladet: msds@orlenoil.pl

(aktuelt sikkerhedsdatablad kan læses på siden: www.orlenoil.pl)

1.4 Nødtelefon

+ 48 24 20103 67 eller +48 13 43 84 415 (åben fra mandag til fredag mellem kl. 7.00 og 15.00); 82 12 12 12.

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som sundheds- og miljøfarligt.

2.2 Mærkningselementer

Farepiktogram(mer) og signalord

Ingen.

Faresætninger

Ingen.

Sikkerhedssætninger

Ingen.

Andre oplysninger

EUH210 : Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

2.3 Andre farer

Blandingens indholdsstoffer opfylder ikke kriterierne for PBT- eller vPvB-vurdering i henhold til bilag XIII i Forordningen 1907/2006. Brandbart produkt med højt flammepunkt. Produktet indeholder ikke komponenter, der er optaget på listen over hormonforstyrrende stoffer, oprettet i overensstemmelse med art. 59 pkt. 1 eller hormonforstyrrende stoffer i overensstemmelse med kriterierne i forordning 2017/2100 / EU eller forordning 2018/605 / EU i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 2 / 11

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

en blanding af mineralske baseolier og forædlende tilsætninger

CAS-nummer: 64742-54-7 EF-nummer: 265-157-1 Index-nummer: 649-467-00-8 Registreringsnummer: 01-119484627-25-XXXX	<u>uspecificeret baseolie</u> ¹ stoffet er ikke klassificeret som farligt	86 < c < 96 %
CAS-nummer: 84605-29-8 EF-nummer: 283-392-8 Index-nummer: - Registreringsnummer: 01-2119493626-26	<u>phosphordithiosyre, blandede O,O-bis-(1,3-dimethylbutyl og isopropyl)estere, zinksalte</u> Aquatic Chronic 2; H411; *Eye Dam.1; H318; Skin Irrit 2; H315	0,55 < c < 0,88 %
CAS-nummer: 121158-58-5 EF-nummer: 310-154-3 Index-nummer: - Registreringsnummer: 01-2119513207-49	<u>phenol, dodecyl-, forgrenet</u> Aquatic Acute 1; H400 (M=10); Aquatic Chronic 1; H410 (M=10); Eye Dam.1; H318; Rep.1B; H360F; Skin Corr.1C; H314	c < 0,011 %

* specifikke koncentrationsgrænser:

Eye Dam. 1: 12.5% < C ≤ 100%

Skin Irrit. 2: 6.25% ≤ C ≤ 100%

Eye Irrit. 2: 10% < C ≤ 12.5%

1) Klassificering med hensyn til bemærkningen L, Indholdet af DMSO-udtræk (i hht. IP 346) < 3%.

Den fulde ordlyd af H-sætninger findes i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Fjern (flyt / bring) den tilskadekomne fra eksponeringsstedet til frisk luft; sørg for ro og varme. Anbring den bevidstløse person i aflåst sideleje, løsn stram beklædning; kontroller og sørg for at vejtrækning kan finde sted. Ved åndedrætsbesvær giv ilt, ved åndenød kunstigt åndedræt. Ved bevidstløshed, åndedrætsbesvær eller vedvarende ubehag søg straks lægehjælp.

Hudkontakt: Fjern forurenet / gennemblødt tøj og sko med det samme. Vask huden straks med vand og mildt rengøringsmiddel, skyl med vand. Hvis der opstår og vedvarer symptomer af irritation, skal der søges lægehjælp. Bemærk: Fjern forurenet / gennemblødt tøj på et sikkert sted, væk fra varme- og antændelseskilder.

Øjenkontakt: Skyl forurenede øjne straks under rindende vand, fjern (eventuelle) kontaktlinser og fortsæt skylning i ca. 15 minutter. Under skyl holdes øjenlågene vidt åbne og øjeæblerne bevæges. Hvis der opstår og vedvarer symptomer af irritation, skal der søges lægehjælp. Bemærk: Undgå stærk vandstrøm - risiko for beskadigelse af hornhinden.

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Ved spontan opkastning hold personen i en skrå stilling fremad med ansigtet mod jorden. Ring omgående til en læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ikke bestemt.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 3 / 11

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Fremkald ikke opkastning og giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da sikkerhedsdatabladet eller etiketten/emballagen. Redningspersonale som arbejder under en ukendt koncentration af dampe / tåge skal have passende åndedrætsværn.

Oplysninger til lægen: symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO₂, slukningspulver, skum, vand – spray.

Uegnede slukningsmidler: vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandbart produkt med højt flammepunkt. Ved brand dannes farlige gasser indeholdende kulmonoxider, kvælstofoxider, svovloxider, andre ikke identificerede produkter med termisk nedbrydning af højere kulbrinter. Undgå indånding af nedbrydningsprodukter, de kan udgøre en sundhedsfare.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Følg procedurer for brandslukning af kemikalier. I tilfælde af en brand, der involverer store mængder af produktet, fjern / evakuer alle personer fra det omkringstående fareområde; kald redningsholde og brandvæsen. Lukkede beholdere udsat for brand eller høj temperatur køles med spredte strømme af vand fra en sikker afstand og fjernes fra farezonen hvis muligt. Brandvandet må ikke komme i kloakanlæg og vandreservoirer. Opstået spildevand og resterne efter brand fjernes i henhold til gældende regler. Personer, der er involveret i brandbekæmpelse skal uddannes, udstyres med åndedrætsværn med uafhængig lufttilførsel og fuld beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Brug personlige værnemidler - se sektion 8. Begræns adgang for udenforstående fra området indtil rengøring er fuldført. I tilfælde af store udslip isoler det udsatte område. Sørg for, at defekten og dens følger fjernes kun af uddannet personale. Undgå forurening af øjne, hud og tøj. Indånd ikke tåge/damp. I tilfælde af frigørelse i et lukket lokale, skal der sikres effektiv ventilation/ udluftning.

Bemærk: Spildt olie kan give en glat overflade. Fjern antændelseskilder og åben ild. Rygning forbudt.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Eliminer eller reducer udslippet af produktet, hvis det er muligt og sikkert. Ved store udslip begræns spredningen af udslippet ved at bygge dæmninger i området. Produktet må ikke komme i kloakanlæg, vand og jord. Informer tilsvarende sundheds- og sikkerhedstjenester, redning og miljømyndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Mindre mængder af fritløbende væske kan absorberes med et neutralt og ikke brændbart absorberende materiale (fx jord, sand, vermiculite), og bortskaffes i en lukket og mærket affaldsbeholder. Rens forurenede områder med vand og rengøringsmiddel, skyl med vand. Større mængder indsamlet fritløbende væske pumpes væk. Bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler. Brug hjælp fra virksomheder specialiserede for transport og fjernelse af affald, for at fjerne produktet / absorberende materiale forurenede med produkt, hvis det er nødvendigt.

6.4 Henvisning til andre punkter

Information om passende personlige sikkerhedsforanstaltninger se punkt 8. Informationer om affaldsbehandling se punkt 13.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawl SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 4 / 11

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Sørg for egnet ventilation. Undgå forurening af øjne, hud og tøj. Opbevar ikke brugte beholdere tæt lukket. Blandingen skal bruges i henhold til almindelige regler om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder med vand hver gang efter afslutning/afbrydelse af arbejde. Brug ikke forurenede tøj. Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse. BEMÆRK: Fjern forurenede tøj på et sikkert sted, væk fra varme- og antændelseskilder. Brug personlige værnemidler - undersektion 8.2.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares kun i tæt lukkede emballager på et kølig, godt ventileret sted. Opbevares på et sted med en ikke-absorberende overflade. Produktet kan opbevares i lagerbeholdere i overensstemmelse med gældende lovgivning. Undgå varmekilder, direkte sollys. Produktet skal beskyttes mod tilsmudsning og vand. Opbevares ved temperaturen: -20 – 40 °C.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Produktet indeholder ingen stoffer, der skal kontrolleres for eksponering på arbejdspladsen.

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer i medfør af § 39, stk. 1, nr. 1 og 2, § 49 og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 25. maj 2020

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Almindelig og/eller lokal udsugningsventilation for at opretholde koncentration af skadeligt stof i luften under anbefalede grænseværdier.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Nødvendigheden af at bruge og vælge passende personlige værnemidler skal tage hensyn til den type risiko, produktet udgør, til arbejdsforholdene og produktets håndtering. De anvendte personlige værnemidler skal opfylde kravene i Forordningen (EU) 2016/425 med tilsvarende normer. Arbejdsgiveren sikrer personlige værnemidler som er egnede til de udførte opgaver og opfylder nødvendige kvalitetskrav, herunder vedligeholdelse og rengøring. Alle forurenede eller beskadigede personlige værnemidler skal udskiftes med det samme.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Tætsluttende sikkerhedsbriller (type snebriller) i henhold til EN 166. Det anbefales at udstyre arbejdsstedet med vandsprøjte til øjenskyl.

Beskyttelse af hud

I tilfælde af langvarig kontakt bæres tætsiddende beskyttelseshandsker, som er modstandsdygtige mod indvirkningen fra olier (fx. perbutan, viton, butylgummi olie) i henhold til EN 374. Valg af materiale til handskerne skal foretages under hensyntagen til gennembrudstiden (anbefalet: minimum 30 min), gennemtrængningshastigheder (anbefalet: minimum niveau 2) og nedbrydning. Det anbefales at skifte handskerne regelmæssigt og at gøre dette omgående, såfremt der ses nogen form for tegn på slid, beskadigelse (brud, huller) eller ændring af udseendet (farve, elasticitet, form). Bær forklæde eller beskyttelsesbeklædning af overfladebehandlede materialer, som er modstandsdygtige mod produktets indvirkning; beskyttelsesfodtøj skal være modstandsdygtig mod olie og skridsikker.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 5 / 11

Åndedrætsværn

Kræves ikke i tilfælde af normal anvendelse efter hensigten. Ved koncentrationer over grænseværdier eller utilstrækkelig ventilation brug godkendt åndedrætsværn med et egnet filter eller kombineret filter. Ved arbejder i lukkede rum, med ikke tilstrækkeligt iltindhold i luften, en stor ukontrolleret emission eller andre forhold, når masken med filteret ikke er tilstrækkelig, brug åndedrætsværn med en uafhængig luftforsyning.

Farer ved opvarmning

Ikke relevant.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Man skal overveje af gøre brug af forsigtighedstiltag for at beskytte arealet omkring lagerbeholderne.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form:	klar væske
Farve:	ravfarvet til lysebrun
Lugt:	mild, karakteristisk
Smeltepunkt/frysepunkt:	ikke bestemt
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	ikke bestemt
Antændelighed:	ikke relevant
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Brændbarheden af olieskyer ved en koncentration på ~ 45 g/m ³
Flammepunkt:	min. 220°C
Selvantændelsestemperatur:	ikke bestemt
Nedbrydningstemperatur:	ikke bestemt
pH:	ikke relevant
Kinematisk viskositet:	~11 mm ² /s (100 °C)
Opløselighed:	opløses ikke i vand; opløselig i kulbrinte
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	ikke bestemt
Damptryk:	ikke bestemt
Massefylde og/eller relativ massefylde:	~ 0,882 g/cm ³
Relativ dampmassefylde:	ikke bestemt
Partikelegenskaber:	ingen data

9.2 Andre oplysninger

Flydepunkt :	max.-15°C (SAE 30) , max.-27°C (10W-30)
--------------	---

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold, ved stuetemperatur og under normalt tryk.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ukendte.

10.4 Forhold, der skal undgås

Høje temperature, åben ild, og andre antændelseskilder.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawl SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 6 / 11

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærke oxidanter.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Komponenter

baseolie

LD50: >5000 mg/kg (oral, rotte)

LC50:> 5 mg/l (4h, indånding, rotte)

LD50: >5000 mg/kg (hud, kanin)

Blanding

akut toksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

hudætsning/-irritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Langvarig kontakt med produktet kan medføre hudirritation.

alvorlig øjenskade/øjenirritation

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

kimcellemutagenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

carcinogenicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

reproduktionstoksicitet

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

enkel STOT-eksponering

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

gentagne STOT-eksponeringer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

aspirationsfare

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje

Eksponeringsvej: Øjenkontakt, hudkontakt, indånding, indtagelse. Se underafsnit 4.2 for mere information om virkningerne fra hver mulig eksponeringsvej.

Symptomer forbundet med fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Utilsigtet indtagelse kan medføre mavebesvær (kvalme, opkast, mavesmerter).

Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Gentagen eller langvarig påvirkning kan medføre udtørret hud, revner og betændelsestilstande i huden. Kan fremkalde irritation i luftvejene i tilfælde hvor det forekommer i form af oliesky eller damp ved høj temperatur.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 7 / 11

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke komponenter, der er optaget på listen over hormonforstyrrende stoffer, oprettet i overensstemmelse med art. 59 pkt. 1 eller hormonforstyrrende stoffer i overensstemmelse med kriterierne i forordning 2017/2100 / EU eller forordning 2018/605 / EU i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent.

Andre oplysninger

Ingen data.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Ferskvandsfisk

<u>Phosphordithiosyre, blandede O,O-bis-(1,3-dimethylbutyl og isopropyl)estere, zinksalte</u>	LC 50 (regnbueørred, 4 d): 4,5 mg/l LC 50 (<i>Cyprinodon variegatus</i> , 4 d): 46 mg/l NOEC (regnbueørred, 4 d): 1,8 mg/l
---	---

<u>phenol, dodecyl-, forgrenet</u>	LC 50 (<i>Pimephales promelas</i> , 4 d): 40mg/l
------------------------------------	---

hvirvelløse ferskvandsorganismer

<u>Phosphordithiosyre, blandede O,O-bis-(1,3-dimethylbutyl og isopropyl)estere, zinksalte</u>	EC50 (Vandloppe, 2 d): 23 mg/l NOEC (Vandloppe, 2 d): 10 mg/l EC50 (Vandloppe, 21 d): > 0,8 mg/l NOEC (Vandloppe, 21 d): 0,4 mg/l
<u>phenol, dodecyl-, forgrenet</u>	EC50 (Vandloppe, 2 d): 0,037 mg/l EC50 (Rejer (<i>Mysidopsis Bahía</i>), 4 d): > 0,58 mg/l EC50 (Vandloppe, 21 d): 0,0079 mg/l NOEC (Vandloppe, 21 d): 0,0037 mg/l

Toksicitet for vandplanter

<u>Phosphordithiosyre, blandede O,O-bis-(1,3-dimethylbutyl og isopropyl)estere, zinksalte</u>	EC50 (Grønne alger, 3 d): 21 mg/l NOEC (Grønne alger, 3 d): 10 mg/l
---	--

<u>phenol, dodecyl-, forgrenet</u>	EC50 (Grønne alger, 72 h): 0,36 mg/l
------------------------------------	--------------------------------------

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Formodentligt begrænset grad af bionedbrydelighed.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord

Kan være farlig for miljøet i tilfælde af fejlagtig anvendelse eller i nødsituationer - produktet trænger ned i jorden og fører til forurening af grundvandet.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produktets komponenter opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawl SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 8 / 11

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produktet indeholder ikke komponenter, der er optaget på listen over hormonforstyrrende stoffer, oprettet i overensstemmelse med art. 59 pkt. 1 eller hormonforstyrrende stoffer i overensstemmelse med kriterierne i forordning 2017/2100 / EU eller forordning 2018/605 / EU i en koncentration lig med eller større end 0,1 vægtprocent.

12.7 Andre negative virkninger

Produktet klassificeres ikke som miljøfarligt. Produkt med meget lav volatilitet. Produktet er ikke opløseligt i vand og er lettere end vand. Det samler sig på vandoverfladen og danner et lag, som forhindrer luftudveksling.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Foreslået affaldskode: 13 02 05* - mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier.

BEMÆRK: Da affald kode er tildelt afhængigt af kilden til deres oprindelse, skal slutbrugeren, under hensyntagen til specifikke betingelser for brug af produktet, definere det opståede affald og tildele den relevante kode i overensstemmelse med gældende regler.

Må ikke tømmes i kloak afløb. Undgå forurening af overfladevand og grundvand. Affald produkt skal nyttiggøres eller bortskaffes på godkendte forbrændingsanlæg eller virksomheder for behandling / bortskaffelse af affald, i overensstemmelse med gældende regler.

Emballageaffald genbruges / genvindes / bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler. BEMÆRK: Kun helt tømme og rene emballager kan genbruges. Benyt kun virksomheder med de relevante tilladelser.

Gældende lovgivning: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (med ændringer); Europa-Parlamentet og Raadets direktiv 94/62/EF (med ændringer)

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af regler om transport af farligt gods i ADR (vej), RID (jernbane), IMDG (hav), ICAO / IATA (luft).

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

Ikke relevant.

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke relevant.

14.3 Transportfareklasse(r)

Ikke relevant.

14.4 Emballagegruppe

Ikke relevant.

14.5 Miljøfarer

Ikke relevant.

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke relevant.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawol SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 9 / 11

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

ADR Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej.

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code.

IATA Dangerous Goods Regulations.

Kommissionens Forordning (EU) **2020/878** af 18. juni 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. **1907/2006** af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (med senere ændringer).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. **1272/2008** af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af den 31.12.2008), med senere ændringer (EUT L 235 af den 5.9.2009) (med senere ændringer).

Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) **2016/425** af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (med senere ændringer).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv **2008/98/EF** af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (med senere ændringer).

Europa-Parlamentet og Raadets direktiv **94/62/EF** af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (med senere ændringer).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering for blandingen er ikke påkrævet.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Forklaring til H-sætninger i punkt 3:

H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H318	Forårsager alvorlig øjenskade.
H360F	Kan skade forplantningsevnen.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forklaring af forkortelser og akronymer

PBT	Persistente bioakkumulerende giftig
vPvB	Meget Persistent, meget bioakkumulerende
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet, kategori 1 (akut)
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet, kategori 1 (kronisk)
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet, kategori 2 (kronisk)
Eye Dam. 1	Alvorlig øjenskade, kategori 1
Skin Irrit. 2	Hudirritation, kategori 2
Repr. 1B	Reproduktionstoksicitet, kategori 1B
Skin Corr. 1C	Hudætsning, kategori 1C
PNEC	Forudsigt No Effect Concentration



SIKKERHEDSDATABLAD

[i henhold til Forordningen (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og (EU) nr. 2020/878]

ORLEN OIL Trawl SG/CD SAE 30, 10W-30

Udgivet dato: 07.09.2022

Revisionsdato: -

Udgave: 1.0/DA

s. 10 / 11

DNEL	Det afledte nuleffektniveau
LD ₅₀	Dosis, der vil dræbe 50% af forsøgsdyrene
LC ₅₀	Koncentration, der vil dræbe 50 % af forsøgsdyrene
EC ₅₀	Koncentration, hvor der observeres en reduktion på X% i vækst eller væksthastighed
LOEC	Den laveste koncentration, der forårsager observerbar effekt.
NOEL	Den højeste koncentration, der ikke forårsager observerbar effekt
RID	Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane
ADR	Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.
IMDG	International Code of Maritime Dangerous Goods
IATA	International Civil Aviation Organisation
UVCB	stof med ukendt eller variabel sammensætning, komplekse reaktionsprodukter eller biologiske materialer

Undervisning

Inden brugeren bruger produktet skal han læse sikkerhedsregler ved håndtering af kemikalier, og især instrueres på arbejdspladsen.

Litteratur og datakilder

Forskrifter anført i punkter 2 - 15 i sikkerhedsdatabladet.

Yderligere oplysninger

Klassifikation var baseret på resultaterne af forskning og data om farlige stoffer med beregningsmetoden efter beregningsmetoden i direktivet 1272/2008/EF (CLP).

Databladet er ikke en erklæring om produktets kvaliteter. De på databladet indeholdte oplysninger skal udelukkende behandles som en hjælp til sikker fremgangsmåde ved transport, distribution, anvendelse og opbevaring. De personer, som arbejder med produktet, bør være informeret om farer og anbefalede sikkerhedsforanstaltninger. De på databladet indeholdte oplysninger vedrører udelukkende det nævnte produkt og dets definerede anvendelse. De kan have mistet deres aktualitet eller være ufuldstændige for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller til andre formål end de, som er nævnt i databladet. Brugeren af produktet er forpligtet til at overholde alle gældende normer og bestemmelser, og bærer også ansvaret for forkert anvendelse af de i databladet indeholdte informationer eller anvendelse af produktet på en måde, som ikke er i overensstemmelse med dets formål. I tilfælde af specifik anvendelse skal der foretages en vurdering af faren og udarbejdes relevante fremgangsmåder samt træning til medarbejderne, som garanterer arbejdssikkerheden.